

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для заточки инструмента EUROBOOR ERM.100/3

Артикул: ERM.100/3



Характеристики

Для заточки фрез

Цена без учета доставки: **148 907 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размеры (Д x Ш X В)	480 x 270 x 320 мм.
Вес	28 кг.
Мощность двигателя	250 Вт.
Уровень шума	<70 дБа
Диаметр шлифовального диска	125 мм.

Посадочный диаметр шлифовального диска 25 мм.

Держатель Weldon 19,05 мм. (опционально Weldon 31,75 мм.)

Обороты мотора (без нагрузки) 2800 об/мин.

Напряжение 220 - 240 В / 50 - 60 Гц.

Заточной станок Euroboor ERM.100/3 затачивает зубья кольцевых сверл с хвостовиком Weldon 19,05 диаметром до 100 мм. и глубиной до 75 мм. и зубья кольцевых сверл с хвостовиком Weldon 31,75 диаметром до 100 мм. и глубиной до 55 мм. Имеет лазерный индикатор для точного позиционирования.

Благодаря своему мощному и устойчивому корпусу, высокой точности, эффективности и малым размерам ERM.100/3 станет незаменимым помощником в любой мастерской где используют сверление. Также благодаря своему небольшому весу, ERM.100/3 можно легко транспортировать к месту работы.

Особенности:

- Подходит для кольцевых сверл с хвостовиком Weldon 19,05 диаметром до 100 мм. и глубиной до 75 мм.
- Подходит для кольцевых сверл с хвостовиком Weldon 31,75 диаметром до 100 мм. и глубиной до 55 мм.
- Простая настройка углов заточки
- Лазерный указатель
- Легкое позиционирование затачиваемых сверл
- Шлифовальный круг CBN в комплекте

Стандартная поставка:

- Шлифовальный круг CBN - ERM3.0001
- Индексная пластина T4 / T8 & T5 / T10 - ERM3.0009
- Индексные пластина T6 & T7 - ERM3.0008
- Индексные пластина T9 - ERM3.0010

Доступно опционально:

- шлифовальный круг SDC - ERM3.0002
- Держатель Weldon 31,75 мм. - ERM3.0003

Сформировано 29.04.2026 12:56 · KRATONSHOP.RU