

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок для заточки инструмента EUROBOOR ERM.100/3

Артикул: ERM.100/3



#### Характеристики

Для заточки фрез

Цена без учета доставки: **144 975 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Размеры (Д x Ш x В) 480 x 270 x 320 мм.

Вес 28 кг.

Мощность двигателя 250 Вт.

Уровень шума <70 дБа

Диаметр шлифовального диска 125 мм.

Посадочный диаметр шлифовального диска 25 мм.

Держатель Weldon 19,05 мм. (опционально Weldon 31,75 мм.)

Обороты мотора (без нагрузки) 2800 об/мин.

Напряжение 220 - 240 В / 50 - 60 Гц.

**Заточной станок Euroboor ERM.100/3** затачивает зубья кольцевых сверл с хвостовиком Weldon 19,05 диаметром до 100 мм. и глубиной до 75 мм. и зубья кольцевых сверл с хвостовиком Weldon 31,75 диаметром до 100 мм. и глубиной до 55 мм. Имеет лазерный индикатор для точного позиционирования.

Благодаря своему мощному и устойчивому корпусу, высокой точности, эффективности и малым размерам ERM.100/3 станет незаменимым помощником в любой мастерской где используют сверление. Также благодаря своему небольшому весу, ERM.100/3 можно легко транспортировать к месту работы.

#### **Особенности:**

- Подходит для кольцевых сверл с хвостовиком Weldon 19,05 диаметром до 100 мм. и глубиной до 75 мм.
- Подходит для кольцевых сверл с хвостовиком Weldon 31,75 диаметром до 100 мм. и глубиной до 55 мм.
- Простая настройка углов заточки
- Лазерный указатель
- Легкое позиционирование затачиваемых сверл
- Шлифовальный круг CBN в комплекте

#### **Стандартная поставка:**

- Шлифовальный круг CBN - ERM3.0001
- Индексная пластина T4 / T8 & T5 / T10 - ERM3.0009
- Индексные пластина T6 & T7 - ERM3.0008
- Индексные пластина T9 - ERM3.0010

**Доступно опционально:**

- шлифовальный круг SDC - ERM3.0002
- Держатель Weldon 31,75 мм. - ERM3.0003

Сформировано 08.06.2026 23:34 · KRATONSHOP.RU