

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Электростанция газовая ФАС-8-1/ВП

Артикул: 8-1/ВП



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Управление оборотами двигателя	Электронное
Тип и характеристики альтернатора	синхронный бесщеточный
Рабочие обороты генератора, об/мин	1500
Количество фаз	1
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная сила тока, А	34,8
Номинальная частота, Гц	50
Максимальная мощность, природный газ, кВт*	7,5
Максимальная мощность, СУГ, кВт*	8
Коэффициент мощности, cos	1

Класс изоляции	H
Запуск двигателя	Электрический стартер
Топливо	NG/LPG
Давление газа, природный газ, кПа	1,5 – 3,0
Давление газа, СУГ, кПа	1,0 – 3,0
Удельное потребление NG, м3/кВт (50/100%)	0,5/ 0,44
Потребление LPG, кг/кВт (50/100%)	0,72/ 0,39
Уровень шума, не более, дБ	62
Тип двигателя	BA3-21067
Количество цилиндров	4
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм	79x80
Объем двигателя, см3	1600
Рабочее количество оборотов, мин-1	1500
Зажигание	Индуктивного типа
Охлаждение	Жидкостное
Объем системы охлаждения, л	8
Метод смазки двигателя	принудительный
Тип смазки	SAE 5W40 (-25...+40°C)
Объем смазки, л	3,5
Аккумулятор	11 В 45 А•ч
Исполнение	всепогодный шумопоглощающий
Степень защиты корпуса	IP 22
Габаритные размеры, мм	1320x780x965
Масса нетто, кг	400

Однофазный газовый генератор ФАС-8-1/ВП на базе двигателя BA3-21067 с жидкостным охлаждением. Номинальная мощность - 8 кВт. Может работать в качестве основного или резервного источника электричества, без ограничений по продолжительности работы при любых погодных условиях и по длительности каждого сеанса работы. Допускается 10% перегрузка от номинальной мощности в течение 1 часа каждые 12 часов работы.

Монтируется в закрытом шумопоглощающем корпусе, с возможностью автоматического запуска в случае отключения основной электросети. Двухтопливная система позволяет использовать в качестве топлива сжиженный газ (пропан-бутан) или природный (метан).

Комплектация: газовый двигатель с жидкостным охлаждением; радиатор охлаждения для работы в условиях температуры воздуха до +55С; блок автоматического ввода резерва (АВР); подогрев двигателя для эксплуатации при температурах до -55С; стальную сварную раму с антивибрационными подушками; электростартер, стартерную батарею, блок зарядки аккумулятора; двухпорный электрогенератор класса IP23; система экстренной остановки ГГУ; автоматический регулятор напряжения и частоты; контроллер

нештатной работы генераторной установки; электрический пульт ручного запуска с измерительными приборами; комплект эксплуатационной документации; гарантийный талон; масло Shell SAE 5W-40; антифриз.

Сформировано 24.06.2026 11:56 · KRATONSHOP.RU