

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фаскосниматель для труб Rotorica WE PBM 30

Артикул: WE PBM 30



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.2 кВт
Вес	10 кг
Частота вращения шпинделя до	50 об/мин

Цена без учета доставки: **98 550 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диапазон зажима	16-28 мм
Максимальный наружный диаметр	19-38 мм
Максимальная толщина стенки трубы	15 мм
Электрическая мощность	1200 Вт
Максимальный ход	35 мм
Скорость вращения	50 об/мин
Вес	10 кг

**Фаскосниматель для труб Rotorica WE PBM 30** для обработки торцов труб наружным диаметром 19-38 мм.

- Агрегат позволяет снимать фаску с наружной и внутренней кромки, выполнять торцевание и расточку внутреннего диаметра.

- Процесс обработки кромки (снятия фаски или торцевания) осуществляется следующим образом: вращением маховика происходит разведение кулачков, при этом фаскосниматель закрепляется на внутренней поверхности трубы.
- Агрегат сам центрируется и выравнивается.
- Для торцевания кромки в резцедержатель зажимаются торцовочные резцы (90 град.).
- После включения двигателя, резцы подводятся плавным вращением маховика вручную.
- После выравнивания кромки, оператор разводит резцы, выключает аппарат и снимает его с трубы.
- Для снятия фаски (наружной или внутренней) необходимо установить фасочные резцы с требуемым углом.
- Фаску можно снять полностью или оставить необходимое притупление.
- Для одновременного выполнения операций по торцеванию и снятию фаски, необходимо закрепить в один резцедержатель фасочный резец, а во второй торцовочный резец. Чтобы за один проход снять фаску и выровнять торцовую поверхность под притупление, для этого фасочный резец выставляется с опережением торцовочного на необходимую величину.

#### **Особенности:**

- Переносная разборная конструкция
- Подача резцов осуществляется вручную
- Электропривод с питанием от сети 220 В
- Фаскосниматель устанавливается на трубы и закрепляется изнутри самоцентрирующимся 3-х кулачковым зажимом
- Для снятия фаски с труб с толщиной стенки до 15 мм
- Для снятия фаски с труб с толщиной стенки до 75 мм в маркировке изделия указан индекс "2"

#### **Комплект поставки:**

- Фаскосниматель для труб Rotorica WE PBM 30
- Плоский резец 0 градусов
- Конический резец 30 градусов
- Конический резец 37,5 градусов - Поставляется в комплекте
- Инструкция
- Упаковка
- Внутренний конический резак 15 градусов – приобретается дополнительно
- Конический резец 45 градусов – приобретается дополнительно

Сформировано 25.05.2026 14:25 · KRATONSHOP.RU