

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фаскосниматель для труб Rotorica WE PBM 630-2

Артикул: WE PBM 630-2



Характеристики

| | |
|------------------------------|----------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 2 кВт |
| Вес | 118 кг |
| Частота вращения шпинделя до | 8 об/мин |

Цена без учета доставки: **359 550 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Диапазон зажима | 300-600 мм |
| Максимальный наружный диаметр | 320-630 мм |
| Максимальная толщина стенки трубы | 75 мм |
| Электрическая мощность | 2000 Вт |
| Максимальный ход | 55мм |
| Скорость вращения | 8 об/мин |
| Вес | 118 кг |

Rotorica WE PBM 630-2 переносной фаскосниматель для обработки торцов труб наружным диаметром 320-630 мм.

- Агрегат позволяет снимать фаску с наружной и внутренней кромки, выполнять торцевание и расточку внутреннего диаметра.
- Процесс обработки кромки (снятия фаски или торцевания) осуществляется следующим образом: вращением маховика происходит разведение кулачков, при этом фаскосниматель закрепляется на внутренней поверхности трубы.
- Агрегат сам центрируется и выравнивается.
- Для торцевания кромки в резцедержатель зажимаются торцовочные резцы (90 град.).
- После включения двигателя, резцы подводятся плавным вращением маховика вручную.
- После выравнивания кромки, оператор разводит резцы, выключает аппарат и снимает его с трубы.
- Для снятия фаски (наружной или внутренней) необходимо установить фасочные резцы с требуемым углом.
- Фаску можно снять полностью или оставить необходимое притупление.
- Для одновременного выполнения операций по торцеванию и снятию фаски, необходимо закрепить в один резцедержатель фасочный резец, а во второй торцовочный резец. Чтобы за один проход снять фаску и выровнять торцовую поверхность под притупление, для этого фасочный резец выставляется с опережением торцовочного на необходимую величину.

Особенности:

- Переносная разборная конструкция
- Подача резцов осуществляется вручную
- Электропривод с питанием от сети 220 В
- Фаскосниматель устанавливается на трубы и закрепляется изнутри самоцентрирующимся 3-х кулачковым зажимом
- Для снятия фаски с труб с толщиной стенки до 20 мм
- Для снятия фаски с труб с толщиной стенки до 75 мм

Комплект поставки:

- Фаскосниматель для труб Rotorica WE PBM 630-2
- Инструкция
- Упаковка
- Плоский резец 0 градусов - поставляется в комплекте
- Конический резец 30 градусов - поставляется в комплекте
- Конический резец 37,5 градусов - поставляется в комплекте
- Внутренний конический резак 15 градусов - приобретается дополнительно
- Конический резец 45 градусов - приобретается дополнительно

Сформировано 11.04.2026 11:32 · KRATONSHOP.RU