

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фаскосниматель ФС-10Н

Артикул: 41016

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.55 кВт
Вес	20.2 кг
Частота вращения шпинделя до	2730 об/мин

Цена без учета доставки: **68 838 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	550 Вт
Напряжение	220В
Ширина фаски	0-6 мм
Угол наклона	45 гр.
Скорость вращения	2730 об/мин
Масса	20,2 кг

Предназначен для обработки прямых и криволинейных кромок пластин из низко-углеродистой / низколегированной стали, а так же из нержавеющей стали. Эффективен для снятия грата после лазерной или плазменной резки, рубки. Быстро и чисто формирует фаски, притупления или закругления*, не загрязняя воздух абразивной пылью, не вызывая потемнения металла.

Максимальная ширина фаски для обычной стали не более 6 мм, для нержавеющей стали 3-4 мм.

Фаскосниматель ФС-10Н - готовая к работе машина, поставляется в комплекте с фрезой с двумя твердосплавными пластинами, крепящимися через центральное отверстие. Конфигурация пластин с производительными углами и стружколомами позволяет при меньшем количестве пластин получить низкий уровень вибрации и шума.

В базовой комплектации поставляется фреза для фаски с углом **45°**.

Доступна фреза для снятия фаски под углом **30° ***.

Нужная ширина фаски от **0 до 6 мм** регулируется плавно без использования гаечных ключей.

Стандартная Комплектация:

- ФС10Н в комплекте с фрезой LKF1562A - 45°
- Пластины твердосплавные 2 шт. арт.FS 1931
- Ящик фанерный
- Ключ для смены пластин
- Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

Дополнительно:

- Фреза LKF1562B - 30° артикул FS11032
- Пластины для закругления кромок с радиусами 2 или 2.5 мм

***Не использовать по нержавеющей стали**

Сформировано 09.04.2026 10:24 · KRATONSHOP.RU