

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок деревообрабатывающий Фермер-2 (СДБ-5 М 380V)

Артикул: СДБ-5 М 380V

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.2 кВт

Цена без учета доставки: **26 800 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Питание , В	380 В
Мощность, кВт	2,0-2.2 кВт
Частота вращения вала, об/мин	2000, 5000
Ширина фугования, мм	250
Глубина фугования, мм, макс	3
Глубина пиления, мм, макс	80
Ширина фрезерования дисковой фрезой, мм	45
Диаметр концевой фрезы, мм, макс	12
Масса станка, кг, не более	60
Габариты, мм, не более	780/680/300

**Станок деревообрабатывающий Фермер-2** - представляет собой компактное настольное устройство и предназначен для выполнения следующих видов механической обработки древесины: строгания по плоскости при ширине обрабатываемой поверхности за один проход до 250 мм и толщине не более 80 мм; строгания под углом и по ребру; распиловки вдоль и поперек волокон под углом от 0 до 45 градусов; фрезерование пазов дисковой и концевыми фрезами; сверление диаметром от 3 мм до 16 мм.

Питание данного станка может быть переделано по желанию заказчика на [220В-1ф](#) , путем установки соответствующего двигателя.

Станки спроектированы и производятся в Санкт-Петербурге. В производстве не используются запчасти и комплектующие азиатского происхождения.

**Дополнительный опции:**

- [Приставка рейсмусная РБ-1](#)
- [Приставка токарная ТП](#)
- [Приставка верт.-фрезерная ВФП мод.2](#)
- [Устройство прижимное УП-2](#)
- [Фреза 3 нож. ширина 40 мм.](#)
- [Резцы для фрезы 45 мм.](#)

**Комплект поставки:**

- Станок
- Ножи фуговальные
- Пильный диск в комплект не входит
- Инструкция
- Упаковывается в стрейч пленку

Сформировано 04.05.2026 22:56 · KRATONSHOP.RU