

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок деревообрабатывающий Фермер-2 (Transformer 380V)

Артикул: Transformer 380V



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.2 кВт

Цена без учета доставки: **33 500 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Глубина пропила, мм. не более	90
Наибольшая глубина строгания за один проход, мм.	5,0
Наибольшая ширина строгания за один проход, мм	250
Наибольшая ширина рейсмусования , мм	150
Наибольшая толщина заготовки в режиме рейсмусования , мм	60
Наибольшая глубина рейсмусования за один проход, мм	6
Габаритные размеры в режиме фугования (пиления), мм	750x490x650
Масса в режиме фугования (пиления), не более, кг	50
Габаритные размеры в режиме вертикального фрезерования, мм	750x570x445
Масса в режиме вертикального фрезерования, не более, кг	60

Габаритные размеры в режиме рейсмусования, мм	750x450x480
Масса в режиме рейсмусования, не более, кг	70
Максимальная ширина обрабатываемой поверхности в режиме фрезерования дисковой фрезой, не более, мм	45
Частота вращения ножевого барабана, об\мин	2000\5000
Напряжение, В	380, 50Гц
Потребляемая мощность, кВт, не более	2,0-2,2

Станок деревообрабатывающий Фермер-2 (Transformer) - деревообрабатывающий станок бытового Фермер-2 стал базой для создания бытового деревообрабатывающего комплекса Фермер-2 Transformer. Фермер-2 Transformer представляет собой **бытовой универсальный деревообрабатывающий станок** для выполнения сложных работ по дереву, и является многооперационным устройством.

Деревообрабатывающий станок бытового Фермер-2 Transformer предназначен для выполнения следующих операций:

- Стругания по плоскости при ширине обрабатываемой поверхности за один проход до 250 мм ;
- Стругания длиномера с прижимным устройством:
- Рейсмусование :
- Вертикальное фрезерование дисковой фрезой:
- Токарные операции (опция):
- Изготовление различного погонажа (плинтус,наличник , оконные блоки,шпун половой,шпунт вагонный, ИТД.:
- Резка металла и пластика:
- Пиление вдоль и поперек волокон под углом от 0 до 45 градусов;
- Фрезерование пазов дисковой и концевыми фрезами;
- Сверление диаметром от 3 мм до 16 мм. .
- Возможность изготовления **станка** с питанием [220V/1 ф](#)

Комплект поставки:[станок деревообрабатывающий Фермер-2 \(СДБ-5 М\)](#) , [Приставка рейсмусная РБ-1](#) , [Приставка верт.-фрезерная ВФП мод.2](#)

Дополнительный опции:

- [Приставка токарная ТП](#)
- [Устройство прижимное УП-2](#)
- [Фреза 3 нож. ширина 40 мм.](#)
- [Резцы для фрезы 45 мм.](#)

Сформировано 11.04.2026 12:59 · KRATONSHOP.RU