

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок деревообрабатывающий Фермер-2 (Transformer 380V)

Артикул: Transformer 380V



Характеристики

| | |
|------------|---------|
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 2.2 кВт |

Цена без учета доставки: **33 500 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-------------|
| Глубина пропила, мм. не более | 90 |
| Наибольшая глубина строгания за один проход, мм. | 5,0 |
| Наибольшая ширина строгания за один проход, мм | 250 |
| Наибольшая ширина рейсмусования , мм | 150 |
| Наибольшая толщина заготовки в режиме рейсмусования , мм | 60 |
| Наибольшая глубина рейсмусования за один проход, мм | 6 |
| Габаритные размеры в режиме фугования (пиления), мм | 750x490x650 |
| Масса в режиме фугования (пиления), не более, кг | 50 |
| Габаритные размеры в режиме вертикального фрезерования, мм | 750x570x445 |
| Масса в режиме вертикального фрезерования, не более, кг | 60 |

| | |
|--|-------------|
| Габаритные размеры в режиме рейсмусования, мм | 750x450x480 |
| Масса в режиме рейсмусования, не более, кг | 70 |
| Максимальная ширина обрабатываемой поверхности в режиме фрезерования дисковой фрезой, не более, мм | 45 |
| Частота вращения ножевого барабана, об\мин | 2000\5000 |
| Напряжение, В | 380, 50Гц |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,0-2,2 |

Станок деревообрабатывающий Фермер-2 (Transformer) - деревообрабатывающий станок бытового Фермер-2 стал базой для создания бытового деревообрабатывающего комплекса Фермер-2 Transformer. Фермер-2 Transformer представляет собой **бытовой универсальный деревообрабатывающий станок** для выполнения сложных работ по дереву, и является многооперационным устройством.

Деревообрабатывающий станок бытового Фермер-2 Transformer предназначен для выполнения следующих операций:

- Стругания по плоскости при ширине обрабатываемой поверхности за один проход до 250 мм ;
- Стругания длиномера с прижимным устройством:
- Рейсмусование :
- Вертикальное фрезерование дисковой фрезой:
- Токарные операции (опция):
- Изготовление различного погонажа (плинтус,наличник , оконные блоки,шпун половой,шпунт вагоночный, ИТД.:
- Резка металла и пластика:
- Пиление вдоль и поперек волокон под углом от 0 до 45 градусов;
- Фрезерование пазов дисковой и концевыми фрезами;
- Сверление диаметром от 3 мм до 16 мм. .
- Возможность изготовления **станка**с питанием [220V/1 ф](#)

Комплект поставки:[станок деревообрабатывающий Фермер-2 \(СДБ-5 М\)](#) , [Приставка рейсмусная РБ-1](#) , [Приставка верт.-фрезерная ВФП мод.2](#)

Дополнительный опции:

- [Приставка токарная ТП](#)
- [Устройство прижимное УП-2](#)
- [Фреза 3 нож. ширина 40 мм.](#)
- [Резцы для фрезы 45 мм.](#)

Сформировано 24.06.2026 07:44 · KRATONSHOP.RU