

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок деревообрабатывающий Фермер-3 (220 В)

Артикул: Фермер-3 (220 В)



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 2 кВт

Цена без учета доставки: **42 400 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Питание , В | 220 |
| Мощность, кВт | 2,0 |
| Частота вращения вала, об/мин | 4000 |
| Ширина фугования, мм | 250 |
| Глубина фугования мм, макс | 5 |
| Глубина пиления, мм, макс | 180 |
| Масса станка, кг, не более | 125 |
| Габариты, мм, не более | 800/800/900 |

Универсальный деревообрабатывающий станок Фермер-3 - предназначен для обработки заготовок из различных пород древесины, данное оборудование способно выполнять распиловку,

фугование, рейсмусование фрезерование . Станки от отечественного производителя отличаются доступной ценой и изготовленные с использованием современных технологий, имеет: надежный электродвигатель рассчитанный на продолжительную работу, долговечные ножи фуговального вала, все элементы станка выполнены из высококачественных материалов, защиту режущих элементов для безопасной работы. Станок удобен в эксплуатации так как на одном устройстве можно выполнить ряд операций без дополнительного оборудования. Может поставляться с потребляемым напряжением питания 220 и 380 вольт по желанию клиента. Станки спроектированы и производятся в Санкт-Петербурге. В производстве не используются запчасти и комплектующие азиатского происхождения.

Деревообрабатывающий станок Фермер-3 позволяет осуществлять следующие виды обработки древесины: строгание по плоскости при ширине обрабатываемой поверхности за один проход до 250 мм; распиловка вдоль и поперек волокон; строгание под углом и по ребру; фрезерование пазов дисковыми и концевыми фрезами; сверление диаметром от 3 до 16 мм; шлифование; вертикальное фрезерование; рейсмусование.

Фуговальный вал оборудован тремя ножами, а не двумя, как в настольных станках.

Дополнительный опции:

- [Устройство прижимное УП-2](#)
- [Фреза 3 нож. ширина 40 мм.](#)
- [Резцы для фрезы 45 мм.](#)

Комплект поставки:

- Станок
- Ножи фуговальные
- Пильный диск в комплект не входит
- Инструкция
- Упаковывается в стрейч пленку

Сформировано 08.06.2026 23:56 · KRATONSHOP.RU