

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок деревообрабатывающий Фермер-4М (220 В, +рейсмус)

Артикул: Фермер-4М (220 В)



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 2 кВт

Цена без учета доставки: **53 000 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |        |
|--|--------|
| Ширина фугования и рейсмусования, мм               | 50-250 |
| Толщина при рейсмусовании, мм                      | 5-80   |
| Наименьшая длина при фуговании и рейсмусовании, мм | 350    |
| Наиб. глубина строгания, мм                        | до 3   |
| Количество ножей в барабане строгальном, шт        | 3      |
| Наиб. толщина при пилении, мм                      | 80     |
| Диаметр дисковой пилы, мм                          | 315    |
| Диаметр сверл, мм                                  | 3-16   |
| Диаметр вала, мм                                   | 32     |
| Размеры устанавливаемых фрез, мм                   | 125    |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Частота вращения вала, об/мин | 4 000                        |
| Напряжение питания, В         | однофазное220(трехфазное380) |
| Мощность, кВт                 | 2,0(3,0)                     |
| Габарит, мм                   | 800x800x900                  |
| Масса, кг                     | 140                          |

**Станок деревообрабатывающий Фермер-4М (220 В)** - предназначен для обработки заготовок из различных пород древесины, данное оборудование способно выполнять распиловку, фугование, рейсмусование фрезерование. Станки от отечественного производителя отличаются доступной ценной и изготовленные с использованием современных технологий, имеет: надежный электродвигатель рассчитанный на продолжительную работу, долговечные ножи фуговального вала, все элементы станка выполнены из высококачественных материалов, защиту режущих элементов для безопасной работы. Станок удобен в эксплуатации так как на одном устройстве можно выполнить ряд операций без дополнительного оборудования. Может поставляться с потребляемым напряжением питания 220 и 380 вольт по желанию клиента. Станки спроектированы и производятся в Санкт-Петербурге. В производстве не используются запчасти и комплектующие азиатского происхождения.

**Комбинированный деревообрабатывающий станок предназначен для комплексной обработки деталей из различных пород древесины:** продольной, поперечной и под углом распиловки дисковой пилой; строгание (фугование) по плоскости и кромке, а также рейсмусование с механической (ручной) подачей заготовки; профильное фрезерование; сверление и фрезерование пазов.

**Отличие станка Фермер-4М от Фермер-4 состоит в улучшенной системе протяжки пиломатериала при рейсмусовании. Рейсмусный стол снабжен специальными роликами, которые исключают трение материала о поверхность рейсмусного стола.**

#### **Дополнительный опции:**

- [Устройство прижимное УП-2](#)
- [Фреза 3 нож. ширина 40 мм.](#)
- [Резцы для фрезы 45 мм.](#)

#### **Комплект поставки:**

- Станок
- Ножи фуговальные
- Пильный диск в комплект не входит
- Инструкция
- Упаковывается в стрейч пленку

Сформировано 11.04.2026 12:59 · KRATONSHOP.RU