

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок деревообрабатывающий Фермер-4М (380 В, +рейсмус)

Артикул: Фермер-4М (380 В)



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	3 кВт

Цена без учета доставки: **52 000 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Ширина фугования и рейсмусования, мм	50-250
Толщина при рейсмусовании, мм	5-80
Наименьшая длина при фуговании и рейсмусовании, мм	350
Наиб. глубина строгания, мм	до 3
Количество ножей в барабане строгальном, шт	3
Наиб. толщина при пилении, мм	80
Диаметр дисковой пилы, мм	315
Диаметр сверл, мм	3-16
Диаметр вала, мм	32
Размеры устанавливаемых фрез, мм	125

Частота вращения вала, об/мин	4 000
Напряжение питания, В	однофазное220(трехфазное380)
Мощность, кВт	2,2(3,0)
Габарит, мм	800x800x900
Масса, кг	140

**Станок деревообрабатывающий Фермер-4М (трехфазное380)** - предназначен для обработки заготовок из различных пород древесины, данное оборудование способно выполнять распиловку, фугование, рейсмусование фрезерование. Станки от отечественного производителя отличаются доступной ценой и изготовленные с использованием современных технологий, имеет: надежный электродвигатель рассчитанный на продолжительную работу, долговечные ножи фуговального вала, все элементы станка выполнены из высококачественных материалов, защиту режущих элементов для безопасной работы. Станок удобен в эксплуатации так как на одном устройстве можно выполнить ряд операций без дополнительного оборудования. Может поставляться с потребляемым напряжением питания 220 и 380 вольт по желанию клиента. Станки спроектированы и производятся в Санкт-Петербурге. В производстве не используются запчасти и комплектующие азиатского происхождения.

**Комбинированный деревообрабатывающий станок предназначен для комплексной обработки деталей из различных пород древесины:** продольной, поперечной и под углом распиловки дисковой пилой; строгание (фугование) по плоскости и кромке, а также рейсмусование с механической (ручной) подачей заготовки; профильное фрезерование; сверление и фрезерование пазов.

**Отличие станка Фермер-4М от Фермер-4 состоит в улучшенной системе протяжки пиломатериала при рейсмусовании. Рейсмусный стол снабжен специальными роликами, которые исключают трение материала о поверхность рейсмусного стола.**

#### **Дополнительный опции:**

- [Устройство прижимное УП-2](#)
- [Фреза 3 нож. ширина 40 мм.](#)
- [Резцы для фрезы 45 мм.](#)

#### **Комплект поставки:**

- Станок
- Ножи фуговальные
- Пильный диск в комплект не входит
- Инструкция
- Упаковывается в стрейч пленку

Сформировано 09.06.2026 01:54 · KRATONSHOP.RU