

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок деревообрабатывающий Фермер-5 (220 В, +рейсмус, +автоподача)

Артикул: Фермер-5 (220 В)



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.7 кВт

Цена без учета доставки: **61 000 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Глубина пропила, мм. не более	180
Наибольшая глубина строгания за один проход, мм	3,0
Наибольшая ширина строгания за один проход, мм	250
Частота вращения ножевого барабана, об\мин.	4000
Род тока переменный	220 (380)
Потребляемая мощность, кВт	2,7 (3,0)
Вид двигателя асинхронный	
Мощность двигателя автоматической подачи Вт, не менее	160
Передаточное число двигатель\ведущий вал	1\23
Тип передачи	цепная

Скорость подачи пиломатериала м\мин не более	11
Глубина рейсмусования мм. не более	6
Ширина рейсмусования, мм, не более	250
Толщина материала при рейсмусовании, мм, max	100
Габариты станка, мм, не более	1000/700/800
Вес, кг	165

Станок деревообрабатывающий Фермер-5 - предназначен для обработки заготовок из различных пород древесины, данное оборудование способно выполнять распиловку, фугование, рейсмусование фрезерование. Станки от отечественного производителя отличаются доступной ценой и изготовленные с использованием современных технологий, имеет: надежный электродвигатель рассчитанный на продолжительную работу, долговечные ножи фуговального вала, все элементы станка выполнены из высококачественных материалов, защиту режущих элементов для безопасной работы. Станок удобен в эксплуатации так как на одном устройстве можно выполнить ряд операций без дополнительного оборудования. Может поставляться с потребляемым напряжением питания 220 и 380 вольт по желанию клиента. Станки спроектированы и производятся в Санкт-Петербурге. В производстве не используются запчасти и комплектующие азиатского происхождения.

Предназначен для выполнения следующих видов механической обработки древесины: строгания по плоскости при ширине обрабатываемой поверхности за один проход до 250 мм и толщине не более 80 мм; строгания под углом и по ребру; распиловки вдоль и поперек волокон; продольной распиловки под углом от 0° до 45°; фрезерование пазов дисковой и концевыми фрезами; сверление диаметром от 3 мм до 16 мм.

Автоматическая подача пиломатериала используемая на д/о станке «Фермер-5» позволяет существенно упростить процесс рейсмусования, повысить производительность обработки пиломатериала и улучшить качество последнего за счет плавности поступления пиломатериала под фуговальный вал.

Дополнительный опции:

- [Устройство прижимное УП-2](#)
- [Фреза 3 нож. ширина 40 мм.](#)
- [Резцы для фрезы 45 мм.](#)

Комплект поставки:

- Станок
- Ножи фуговальные
- Пильный диск в комплект не входит
- Инструкция
- Упаковывается в стрейч пленку

Сформировано 11.04.2026 13:00 · KRATONSHOP.RU