

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок деревообрабатывающий Фермер-5 (380 В, +рейсмус, +автоподача)

Артикул: Фермер-5 (380 В)



Характеристики

| | |
|--------------------|-------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 3 кВт |

Цена без учета доставки: **61 000 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Глубина пропила, мм. не более | 180 |
| Наибольшая глубина строгания за один проход, мм | 3,0 |
| Наибольшая ширина строгания за один проход, мм | 250 |
| Частота вращения ножевого барабана, об\мин. | 4000 |
| Род тока переменный | 220 (380) |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,2 (3,0) |
| Вид двигателя асинхронный | |
| Мощность двигателя автоматической подачи Вт, не менее | 160 |
| Передаточное число двигатель\ведущий вал | 1\23 |
| Тип передачи | цепная |

| | |
|--|--------------|
| Скорость подачи пиломатериала м\мин не более | 11 |
| Глубина рейсмусования мм. не более | 6 |
| Ширина рейсмусования, мм, не более | 250 |
| Толщина материала при рейсмусовании, мм, max | 100 |
| Габариты станка, мм, не более | 1000/700/800 |
| Вес, кг | 165 |

Станок деревообрабатывающий Фермер-5 - предназначен для обработки заготовок из различных пород древесины, данное оборудование способно выполнять распиловку, фугование, рейсмусование фрезерование. Станки от отечественного производителя отличаются доступной ценой и изготовленные с использованием современных технологий, имеет: надежный электродвигатель рассчитанный на продолжительную работу, долговечные ножи фуговального вала, все элементы станка выполнены из высококачественных материалов, защиту режущих элементов для безопасной работы. Станок удобен в эксплуатации так как на одном устройстве можно выполнить ряд операций без дополнительного оборудования. Может поставляться с потребляемым напряжением питания 220 и 380 вольт по желанию клиента. Станки спроектированы и производятся в Санкт-Петербурге. В производстве не используются запчасти и комплектующие азиатского происхождения.

Предназначен для выполнения следующих видов механической обработки древесины: строгания по плоскости при ширине обрабатываемой поверхности за один проход до 250 мм и толщине не более 80 мм; строгания под углом и по ребру; распиловки вдоль и поперек волокон; продольной распиловки под углом от 0° до 45°; фрезерование пазов дисковой и концевыми фрезами; сверление диаметром от 3 мм до 16 мм.

Автоматическая подача пиломатериала используемая на д/о станке «Фермер-5» позволяет существенно упростить процесс рейсмусования, повысить производительность обработки пиломатериала и улучшить качество последнего за счет плавности поступления пиломатериала под фуговальный вал.

Дополнительный опции:

- [Устройство прижимное УП-2](#)
- [Фреза 3 нож. ширина 40 мм.](#)
- [Резцы для фрезы 45 мм.](#)

Комплект поставки:

- Станок
- Ножи фуговальные
- Пильный диск в комплект не входит
- Инструкция
- Упаковывается в стрейч пленку

Сформировано 17.06.2026 08:08 · KRATONSHOP.RU