

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фильтр заземления Квазар Ф-240 РЕ

Артикул: Ф-240 РЕ



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **106 035 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Сопротивление изоляции, не менее, МОм	20
Диапазон рабочих температур (без конденсата), оС	-50°С ... +50°С
Степень защиты	IP20
Внутреннее сечение силового проводника (медь)	240 мм <sup>2</sup>
Допустимый длительный ток	600 А
Допустимое сечение проводников подключения	240 мм <sup>2</sup>
Подавление помех в диапазоне 1,0 МГц - 1,5 ГГц	3 - 35 дБ
Индуктивность фильтра	5 мкГн
Масса, кг	10
Габаритные размеры, мм	920x120x100

Серия фильтров помех предназначенных для разделения линий заземления с целью защиты выделенной группы электронного оборудования. Применение фильтров заземления позволяет сохранить целостность

основной системы уравнивания потенциалов при наличии двух заземлителей ( PE и FE ).

Типовые схемы применения представлены на рис.1. и 2.

Класс защиты – I, ЭМС по ГОСТ Р 5000009 – 92

Климатическое исполнение УХЛ 4.2



### Предназначены:

- Для разделения линий заземления с целью защиты выделенной группы электронного оборудования
- Применение фильтров заземления позволяет сохранить целостность основной системы уравнивания потенциалов при наличии двух заземлителей (PE и FE).

Сформировано 28.04.2026 17:57 · KRATONSHOP.RU