

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Форматно-раскроечный станок HOLZMANN TS315VF3200 400V

Артикул: TS315VF3200\_400V

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Максимальная глубина реза	100 мм
------------------------------	--------

Цена без учета доставки: **514 630 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя S1, Вт	3800
Мощность двигателя S6, Вт	5100
Напряжение, В	380
Размер стола, мм	800x820
Высота стола, мм	850
Удлинение стола, мм	500x310/800x440
Выдвижной стол, мм	3200x270
Опорный стол, мм	760x540
Диаметр всасывающего патрубка, мм	100
Макс. высота резания при 90°, мм	100

Макс. высота резания при 45°, мм	75
Макс. длина обрезки, мм	3200
Ширина резания у параллельного упора, мм	1260
Диаметр пильного диска, мм	315
Частота вращения пильного диска, об/мин	4500
Диаметр подрезного пильного диска, мм	100
Частота вращения подрезного пильного узла, об/мин	8500
Диапазон наклона пильного узла	0°-45°
Ширина, мм	765
Длина, мм	1330
Высота, мм	1040
Масса брутто, кг	384
Масса нетто, кг	350

**Форматно-раскроечный станок HOLZMANN TS315VF3200 400V** - предназначен для профессионального использования при производстве различной мебели, станок может выполнять различные распилы с заготовками из древесины. Производственная компания **HOLZMANN** изготавливает высокоточное оборудование с отличными техническими характеристиками.

#### **Особенности:**

- Станок прошел европейскую сертификацию CE
- Расширитель стола справа, а также планка для упора могут быстро откидываться назад
- Прочный и легкоперемещающийся параллельный упор с быстрой фиксацией, установленный на планке для упора
- наклоняемый пильный узел с регулировкой по высоте и подрезным узлом
- Стол из серого чугуна с удлинителем сзади и опорным башмаком справа
- Опорный ролик консоли облегчает размещение заготовки
- усиленная станина обеспечивает устойчивость станка
- ширина резания справа от пильного диска до 1260 мм

#### **Комплект поставки:**

- Форматно-раскроечный станок HOLZMANN TS315VF3200 400V
- Твердосплавный пильный диск диаметром 315 мм
- Твердосплавный пильный диск диаметром 100 мм
- Параллельный упор
- Телескопический упор
- Угловой упор
- Упор для обрезки кромки
- Эксцентриковый прижим
- Инструкция
- Упаковка