

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок FORS 3200 LITE

Артикул: 3200 LITE-380



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 6.6 кВт

Максимальная глубина реза 95 мм

Цена без учета доставки: **248 640 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	380 В
Каретка	3231x375 мм
Тип каретки	роликовая
Рабочий диапазон по упору справа	1200 мм
Основная пила	D 300x30 мм
Скорость основной пилы	4000/5000 об/мин

Подъём / опускание пилы	механическое
Подрезная пила	D 120x20 мм
Скорость подрезной пилы	8000 об/мин
Наклон пильного узла	0-45°
Макс. высота пропила	95 мм
Макс. высота пропила пилой D 300 мм, под 45°	55 мм
Мощность основного двигателя	5.5 кВт
Мощность подрезного двигателя	1.1 кВт
Размер станка в сборе (по крайним точкам)	3010x3231x820 мм
Вес станка в сборе	605 кг
Размер в упаковке 1 место	1120x2200x920 мм
Вес в упаковке 1 место	581 кг
Размер в упаковке 2 место	3240x422x275 мм
Вес в упаковке 2 место	125,5 кг

Fors 3200 Lite – это простой и надежный форматно-раскроечный станок, созданный для ежедневной работы. Идеальное решение для тех, кто нуждается в дополнительных производственных мощностях. Это практичное решение для производства мягкой мебели

Особенности:

- **Каретка:** размер 3200×370 мм. Оснащена эксцентриковыми роликами, что обеспечивает плавный и легкий ход даже при работе с габаритными заготовками.
- **Транспортирная линейка:** позволит распилить заготовку под углом.

- **Телескопическая линейка:** длиной 2950 мм позволит раскроить любой лист. Основная линейка выполнена из алюминия. Оснащена металлической шкалой.
- **Поддерживающий стол:** выполнен из железного профиля прямоугольного сечения, оснащен боковым роликом. Крепится к каретке с помощью винтовых прижимов.
- **Откидные упоры:** линейка оснащена 2-мя механическими откидными упорами (выставляем положение упора, ориентируясь на шкалу линейки). Стандартный упор можно заменить на упор с цифровым индикатором.
- **Эксцентрикковый прижим:** Он обеспечивает устойчивое закрепление распиливаемого материала, что позволяет избежать брака при распиловке и повышает безопасность работы на станке. Стандартный прижим можно заменить моноприжимом MP 1 plus что обеспечит быструю и надёжную фиксацию деталей, улучшая производительность и точность обработки. Или приобрести пневмобалку ПБ 3200, использование пневмобалки предотвращает разворот заготовки при работе с гладким ламинатом и исключает запил каретки.
- **Расширительные столы:** станок оснащен двумя столами правым 731x745мм и задним 641x577мм.
- **Суппорт правой линейки:** чугунный – не подвержен деформации и поломкам. Оснащён микролифтом.
- **Пильный узел:** оснащен двумя двигателями мощностью 5.5 кВт (основная пила) и 1.1 кВт (подрезная пила). Основная пила диаметром 300 мм выполняет пропил высотой до 95 мм. Подрезная пила диаметром 120 мм.
- **Завал пильного узла:** механический (0-45°), осуществляется с помощью маховика с инклинометром.
- **Регулировка основной пилы:** подъем/опускание основной пилы осуществляется механическим способом, обеспечивая надежность и простоту управления.
- **Регулировка подрезной пилы:** все элементы регулировки сведены в одном месте и настраиваются с помощью ручек на торце станины.
- **Клеммная коробка:** станок оснащен 2-мя клеммными коробками (380 В) для подключения питания станка и подключения аспирации.
- **Аспирация:** гофрошланги подключаются к пылесборникам пильного узла и к аспирационному колпаку. Управление системой аспирации интегрировано в основную панель станка для максимального удобства оператора.

- **Колпак аспирации:** узкий, неподвижный из плотного пластика, устанавливается на расклинивающий нож.

Комплект поставки:

- Форматно-раскроечный станок
- Диск основной, подрезной
- Инструмент
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 07.04.2026 15:46 · KRATONSHOP.RU