

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Форматно-раскроечный станок Prota PKS-315/3200

Артикул: 65000002

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Максимальная глубина реза	102 мм
---------------------------	--------

Цена без учета доставки: **661 827 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	400 В
Мощность двигателя привода пильного диска	4кВт
Обороты шпинделя	4000об/мин
Мощность двигателя подрезного диска	750вт
Обороты подрезного диска	8000об/мин
Диаметр подрезного диска	120мм
Посадочный диаметр подрезного диска	20мм
Диаметр пильного диска	315мм
Посадочный диаметр пильного диска	30мм
Размеры рабочего стола	800x550мм
Размеры форматного стола	2300x350мм

Макс. длина пропила с подрезным диском	3100мм
Макс. ширина пропила с линейкой	950мм
Макс. высота пропила, 90°/45°	102мм
Длина форматного алюминиевого стола	3000мм
Макс. ширина пропила с линейкой	1270, 1500мм
Диаметр наконечника для аспирации	120мм
Необходимая площадь размещения	6х7м
Масса	480кг

**Форматно-раскроечный станок PKS-315/3200** - предназначен для резки или раскроя плоского материала. В основном, подобные станки используются на мебельном производстве при обработке фанеры, листов ДСП или массивной древесины при односменном режиме работы. Длинная алюминиевая каретка на закалённых стальных направляющих и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы большого формата. Пильный механизм включает в себя два режущих узла: основную и подрезную пилы. Подрезная пила имеет попутное вращение относительно подачи заготовки и за счёт предварительного реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов.

Сформировано 19.05.2026 17:10 · KRATONSHOP.RU