

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргодуговой сварки FoxWeld Expert FoxTIG 2500 AC/DC Pulse

Артикул: 4298

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	250 А

Цена без учета доставки: **85 900 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Дисплей	Да
Напряжение питания	220V±15% 50/60Hz
Продолжительность нагрузки (ПН, %)	60
Диапазон сварочного тока, А	10-250
Вес, кг	35,0
Класс изоляции / защиты	F / IP21S
КПД (%) / Коэффициент мощности	80 / 0.93
Поджиг дуги	осциллятор
Размер, мм	620x380x390
Возможность подключения ДУ	Да

Баланс перем. тока (очистление), %	20-80
Время импульса, %	1-90
Заварка кратера, с	0-10
Потребляемый макс. ток, А	28
Продувка перед сваркой, с	0-2
Продувка после сварки, с	0-10
Режим импульсной сварки (TIG)	Да
Установка тока паузы, %	10-100
Частота режима пульсации, Гц	0.3-20

Серия **FoxTIG AC/DC Pulse** – современные инверторные аргонодуговые установки с полностью цифровым управлением, позволяющие работать как на постоянном (сварка сталей, меди, титана и пр.), так и на переменном токе (сплавы алюминия, магния, медные сплавы больших толщин и пр., где требуется удаление окислов со свариваемой поверхности).

Основным принципом AC/DC установки является использование двойного инвертора и создание полуволн прямоугольной формы, которая делает сварочную дугу более стабильной, увеличивает тепловложение и очищающий эффект.

Установка **FoxTIG 2500 ACDC Pulse** имеет функцию импульсного режима на постоянном и переменном токе. По сравнению с обычным режимом, импульсный уменьшает тепловложение, улучшает стабилизацию дуги особенно на малых токах. Также предусмотрено использование дистанционного управления (ДУ) - ножной педали для управления током (опция).

Кoeffициент полезного действия машин более 85%, они являются энергосберегающими по сравнению с традиционными трансформаторными установками. Использование и развитие инверторной технологии в сварке также существенно уменьшает объем и вес главных частей. Поэтому данные сварочные аппараты AC/DC легче и более эффективны по сравнению с традиционными.

Особенности

Небольшой, лёгкий, питание от обычной сети 220В с пониженным электропотреблением

Управление подачей газа, плавная регулировка тока, баланса, заварки кратера, переключатель режима 2Т/4Т. Все необходимые настройки, и ничего лишнего

Режим MMA ручной дуговой сварки, полный комплект для начала работ

Область применения

Универсальный аппарат для небольшой мастерской, автосервиса, кузнечного цеха с различными задачами по любым металлам

Ремонтно-монтажные работы, где требуется мобильность и простота в использовании

Аппарат для домашнего мастера на все руки

Стандартная комплектация

- Источник с сетевым кабелем и вилкой
- Горелка аргонодуговая 4м, ЗИП комплект сопел, цанг

- Обратный кабель с зажимом
- Электрододержатель для ручной дуговой сварки (ММА)
- Газовый шланг

Сформировано 23.05.2026 03:06 · KRATONSHOP.RU