

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вращатель FoxWeld Атлант-3

Артикул: 1924



Характеристики

Диаметр стола 450 мм

Цена без учета доставки: ~~246 540 Р~~ **209 559 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный сварочный ток, А	400
Диаметр стола, мм	450
Макс. вес детали, гориз., кг	300
Максимальный угол наклона, °	90
Напряжение, В	230

Максимальная потребляемая мощность, кВт	0,3
Диаметр центр. отверстия, мм	45
Скорость вращения, об/мин	0,2 - 2
Разъемы подключения	35 - 50 мм ²
Реверс вращения	да
Режим работы	авто
Счётчик угла поворота	да
Соответствие стандартам	EN 60974-1
Габариты (ДхШхВ), мм	660x450x480
Вес нетто, кг	78
Вес товара в упаковке, кг	110
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	790x540x770

Вращатель Atlant-3 предназначен для полной или частичной автоматизации сварочных процессов при полуавтоматической (MIG/MAG) и аргонодуговой (TIG) сварке. При помощи данного оборудования упрощается проведение сварочных работ по кольцевым траекториям: приварка фланцев, сварка стыков труб и т.д. Вращатели используются для любой серийности производства.



ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Контроллер с цифровым дисплеем и фотоэлектрический датчик угловых перемещений дают возможность задавать произвольный угол поворота. Система различных индикаций на дисплее создаёт комфортные условия для работы.

Преимущества:

- Головка вращателя может быть повернута на 90 градусов с фиксацией в произвольном положении
- Привод электродвигателя постоянного тока, высокая стабильность, большой диапазон скорости вращения
- Удобное управление с помощью ножной педали
- Режим управления «Авто» - начало/остановка вращения могут быть совмещены с началом/окончанием сварки
- Кнопка аварийной остановки
- Функция отображения текущей скорости вращения

ТИП И РАЗМЕР ПАТРОНОВ

Тип и размер патронов

Таблица - Типы и размер патронов

МОДЕЛЬ	ТИП	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	Z-D1	Z-D	Ø
АТЛАНТ-0.5												
АТЛАНТ-1	WP 300	100	120	150	300	69	39	21	240	6-M6	3-M8x30	80-280
АТЛАНТ-2												
АТЛАНТ-3	WP 400	170	220	250	400	95	45	25	300	6-M6	3-M10x40	120-380

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Установка заданного угла поворота;
- Установка задержки;
- Ручной режим;
- Режим автоматического начала вращения.

КОНТРОЛЛЕР, ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- Индикатор режима «R» - по достижении установленного значения индикатор «E» автоматически сбросит показания на начало отсчёта после истечения установленной задержки «F».
- Индикатор режима «N» - остановка вращения по достижении установленного значения, продолжение работы возможно только после нажатия на кнопку сброса «I».
- Индикатор режима «C» - по достижении установленного значения индикатор «E» автоматически сбросит показания на начало.

- Индикатор окончания цикла вращения.
- Угол поворота фактический.
- Время задержки перед следующим циклом включения (для режимов «R» и «C»). Установленный угол поворота.
- Индикатор установленного угла.
- Кнопки установки угла поворота.
- Кнопка сброса (возврат на начало отсчёта).
- Кнопка установки режима выхода управления «RNC».
- Кнопка установки задержки (для режимов «R» и «C»).

Комплектация:

- Вращатель Атлант-3 с патроном – 1 шт.;
- Электронная педаль – 1 шт.;
- Кабель вилка 35-50 – 1 шт.;
- Ручка поворотная – 1 шт.;
- 2-х пиновый разъём управления – 1 шт.;
- Инструкция + Гарантийный талон – 1 компл.

Сформировано 09.06.2026 01:52 · KRATONSHOP.RU