

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат FoxWeld FoxMig 2500

Артикул: 4012



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	250 А
Диаметр проволоки	0.6—1.2 мм

Цена без учета доставки: **63 100 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон сварочного тока, А	10-220 (MMA) / 50-250 (MIG)
Режимы управления циклом сварки	2Т/4Т
Класс изоляции / защиты	F / IP23
КПД (%) / Коэффициент мощности	80 / 0.93
Продолжительность нагрузки (ПН, %)	60
Диаметр, мм / масса катушки сварочной проволоки, кг	200-300 /5-15
Используемые диаметры сварочной проволоки, мм	0.6, 0.8, 1.0, 1.2
Количество ведущих роликов / всего роликов	4/4
Механизм подачи	встроенный
Номинальный / макс. входной ток, А	8.6/12.2 (MMA); 9.0/12.8 (MIG)

Регулировка сварочного напряжения, В	20.4-28.8 (MMA); 16.5-26.5 (MIG)
Установленные ролики по умолчанию, мм	0.8/ 1.0
Напряжение питания	380V±10%
Вес источника, кг	44
Габариты источника, мм	1030x310x750

Портативный инверторный полуавтомат FoxMig 2500 - позволяет производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. На данный момент эта технология является передовой и позволяет существенно уменьшить габариты и вес по сравнению с традиционными трансформаторными полуавтоматами. При этом аппарат обеспечивает идеальные параметры сварки, даже при большом падении входящего напряжения, особенно на малых токах, при сварке небольших толщин. Это идеальный аппарат для небольшого автосервиса или гаража, для проведения авторемонтных работ.

Силовые модули преобразуют сетевую частоту 50Гц в частоту 100 кГц, что обеспечивает очень ровную характеристику сварочного тока, стабилизирует колебания выходных параметров несмотря на входное напряжение, увеличивает КПД на 30% по сравнению с обычными полуавтоматами.

Данные аппараты имеют дополнительный режим ручной дуговой сварки (MMA), что дает дополнительную универсальность в их применении.

Комплектация:

- Сварочный полуавтомат
- Горелка для полуавтоматической сварки
- Клемма заземления + кабель

Сформировано 01.05.2026 20:51 · KRATONSHOP.RU