

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат FoxWeld ГРАНИТ "Универсал"

Артикул: 5053

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	150 А
Диаметр проволоки	0.6—0.8 мм

Цена без учета доставки: **15 200 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон сварочного тока, А	30-150 (MIG/MAG) / 30-120 (MMA)
Режим ручной дуговой сварки (ММА)	Да
Напряжение холостого хода, В	65
Продолжительность нагрузки (ПН, %)	60
Диаметр, мм / масса катушки сварочной проволоки, кг	100 / 0,9
Используемые диаметры сварочной проволоки, мм	0.6, 0.8
Количество ведущих роликов / всего роликов	1/2
Механизм подачи	встроенный
Номинальный / макс. входной ток, А	25
Напряжение питания	220V±15% 50/60Hz

Диаметр электродов	1.6, 2.0, 2.5, 3.2
Смена полярности для порошковой проволоки	Да
Вес источника, кг	9
Габариты источника, мм	357 x 170 x 270
Максимальный сварочный ток, А (ПВ%)	150 (60%) / 120 (100%)

Гранит «Универсал» - современный инверторный сварочный полуавтомат, изготовленный по IGBT – технологии, со встроенным механизмом подачи. Инвертор работает от однофазной сети 220В с частотой 50/60 Гц.

Аппарат мобилен и универсален в применении, небольшие габариты и вес позволяют использовать аппарат для небольших ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность.

Режим сварки:

- Полуавтоматическая сварка постоянным током сплошной проволокой диаметром 0,6-0,8 мм в среде защитного газа черных и нержавеющей сталей (режим MIG/MAG) и порошковой проволокой без газа
- Ручная дуговая сварка штучным покрытым электродом на постоянном токе электродами диаметром 1,6-3,0 мм с рутиловым и основным покрытием (режим MMA)

Особенности:

- Возможность выбора способа сварки (MIG/MAG / MMA) – универсальность в применении
- Смена полярности для порошковой проволоки
- Встроенная горелка с газовым клапаном
- Встроенный 2-х роликовый механизм подачи сварочной проволоки
- Инвертор работает при пониженном напряжении от 140В!!!
- Диаметр катушки проволоки 100 мм
- 2 индикатора для контроля работы аппарата:

1. Индикатор сети
2. Индикатор включения термозащиты / неисправности

- Ручка плавной регулировки скорости подачи сварочной проволоки при MIG/MAG
- Ручка плавной регулировки сварочного напряжения при MIG/MAG / или сварочного тока при MMA сварке
- Простота регулировки сварочных параметров
- Высокое качество сварки

Комплект поставки:

- Аппарат Гранит «Универсал»
- Горелка для п/а сварки
- Зажим для заземления с кабелем
- Сетевой кабель
- Инструкция

- Гарантийный талон

Сформировано 21.03.2026 14:09 · KRATONSHOP.RU