

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный полуавтомат FoxWeld INVERMIG 160 Combi

Артикул: 5715



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	160 А
Диаметр проволоки	0.6—1 мм

Цена без учета доставки: **18 990 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диапазон сварочного тока, А	50-160
Режим ручной дуговой сварки (ММА)	Да
Напряжение холостого хода, В	50
Класс изоляции / защиты	F / IP21
Продолжительность нагрузки (ПН, %)	60
Используемые диаметры сварочной проволоки, мм	0.6,0.8,1.0
Количество ведущих роликов / всего роликов	2
Номинальный / макс. входной ток, А	16.7А
Регулировка сварочного напряжения, В	16.5-22
Вес источника, кг	10

Габариты источника, мм	400x200x260
Максимальный сварочный ток, А (ПВ%)	160А (60%)

**Invermig 160 Combi** - сварочный полуавтомат, произведен с использованием современной инверторной технологии.

**Инвертор имеет 2 режима сварки и позволяет проводить следующие виды работ:**

1. Полуавтоматическую сварку сплошной проволокой диаметром 0,6 - 1,0 в среде защитного газа MIG/MAG изделий из черной и нержавеющей стали
2. Ручную дуговую сварку на постоянном токе штучным покрытым электродом с рутиловым и основным покрытием диаметром 1,6-4,0мм

Данный аппарат отличается стабильной скоростью подачи проволоки, компактной конструкцией при высоких выходных характеристиках. Инвертор имеет низкое энергопотребление, при работе отсутствует электромагнитный шум. Данный аппарат способен обеспечить непрерывную и стабильную работу на малых токах; особенно эффективен для сварки листовой низкоуглеродистой и легированной стали. Аппарат адаптирован к скачкам напряжения в сети, имеет легкий поджиг дуги, обеспечивает устойчивую дугу, высокий и длительный рабочий цикл.

**Особенности:**

- Универсальность в выборе сварочного режима (MIG/MAG или MMA)
- Цифровой дисплей для отображения текущих показаний сварочного тока
- Встроенная термозащита, принудительное охлаждение
- Возможность работать при пониженном напряжении
- Розетка для подключения подогревателя газа (220В)
- Полный комплект для начала сварочных работ

**Комплектация:**

- Инверторный источник - 1 шт.
- Горелка с кабелем 2,5 м - 1 компл.
- Электрододержатель с кабелем 1,8 м - 1 компл.
- Зажим для заземления с кабелем 1,2 м - 1 компл.
- Рукав для подачи газа - 2,5 м
- Медные наконечники 0,8 / 1,0 - 1 компл.

Хомут для штуцера ф.6,0 - 2 шт

Сформировано 10.04.2026 21:56 · KRATONSHOP.RU