

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат FoxWeld INVERMIG 188 Multi

Артикул: 5589



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	180 А
Диаметр проволоки	0.6—0.8 мм

Цена без учета доставки: **33 800 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон сварочного тока, А	30-180
Режим ручной дуговой сварки (ММА)	Да
Режимы управления циклом сварки	2Т/4Т
Напряжение холостого хода, В	65
Класс изоляции / защиты	F / IP21S
Макс. потребляемая мощность, KVA	7,4
Используемые диаметры сварочной проволоки, мм	0.6, 0.8
Механизм подачи	встроенный
Номинальный / макс. входной ток, А	32
Напряжение питания	220V±15% 50/60Hz

Диаметр электродов	1.6, 2.0, 2.5, 3.2
Смена полярности для порошковой проволоки	Да
Вес источника, кг	14
Габариты источника, мм	500 x 220 x 380
Максимальный сварочный ток, А (ПВ%)	180 А (70%) при 25 град.С

INVERMIG 188 Multi - многофункциональный сварочный аппарат инверторного типа, позволяет проводить сварочные работы в режимах:

1. Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов (MIG/MAG)
2. Ручная дуговая сварка штучным покрытым электродом на постоянном токе (MMA)
3. Аргонодуговая сварка на постоянном токе с возбуждением дуги касанием электрода. (TIG Lift)

Особенности:

1. Универсальность, возможность выбора способа сварки
2. Удобная и простая панель управления, позволяющая интуитивно произвести настройки сварочных параметров
3. Встроенная термозащита
4. Простое переключение для выбора способа сварки
5. Цифровой дисплей для отображения текущих показателей сварочного тока
6. Цифровой дисплей для отображения текущих показателей сварочного напряжения / Arc Force MMA/ время - в зависимости от выбранной функции
7. Выбор режима сварки : 2Т / 4Т

Компактная конструкция аппарата, его функциональность, достаточно высокие выходные характеристики при не высокой цене - вот весомые аргументы для приобретения аппарата

Комплект поставки:

- Источник питания со встроенным механизмом подачи проволоки - 1 шт.
- Горелка со шлангодержателем MB 15 АК - 3м - 1 шт.
- Рукав для подвода газа - 3м
- Зажим для заземления с кабелем - 1 компл.

Сформировано 10.04.2026 19:14 · KRATONSHOP.RU