

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 160Т

Артикул: 5724

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварки MMA, TIG

Максимальный сварочный ток 160 А

Цена без учета доставки: **9 480 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                  | 220V±15% 50/60Hz |
| Напряжение холостого хода, В        | 78               |
| Диапазон сварочного тока, А         | 20-160           |
| Дисплей                             | Да               |
| Продолжительность включения (ПВ, %) | 70               |
| Функция Arc-force                   | да               |
| Функция Hot-Start                   | да               |
| Режим Anti-Sticking                 | Да               |
| Комплект сварочных кабелей          | Да               |
| Вес, кг                             | 4,1              |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Габариты источника питания, мм | 370x115x254 |
| Режим TIG сварки               | да          |

**Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 160Т** - современные сварочные инверторные источники, построенные на IGBT – модулях, являются очень удачным вариантом для мастеров и профессионалов-сварщиков.

Современный дизайн, высокие выходные характеристики, удобная и простая панель управления сделают работу сварщика комфортной и высокопроизводительной.

**Режим сварки:**

- Режим ручной дуговой сварки (MMA)
- Режим аргонодуговой сварки (TIG Lift)

**Особенности:**

- Возможность выбора режима сварки простым переключением тумблера MMA / TIG LIFT
- В режиме MMA четко работающие функции, облегчающие работу сварщика и позволяющие получить более качественный сварной шов: Hot Start / Arc Force / Anti Sticking
- Цифровой дисплей для отображения текущих показателей сварочного тока
- Плавная регулировка сварочного тока
- Встроенная термозащита
- Компактные размеры, малый вес
- Работа от 140В
- Полный комплект аксессуаров для начала сварочных работ в режиме MMA

**Комплект поставки:**

- Инвертор - 1 шт.
- Электрододержатель с кабелем - 1 компл.
- Зажим для заземления с кабелем - 1 компл.
- Сетевой кабель
- Инструкция
- Гарантийный талон

**Дополнительно:**

- для работы в режиме TIG Lift необходимо приобрести горелку с вентилем(например, SRT-26V), баллон с газом, редуктор, рукав

Сформировано 01.05.2026 19:36 · KRATONSHOP.RU