

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 162

Артикул: 3266



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварка MMA

Максимальный сварочный ток 160 А

Цена без учета доставки: **18 500 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	220V±15% 50/60Hz
Напряжение холостого хода, В	62
Диапазон сварочного тока, А	20-160
Дисплей	Да
Продолжительность включения (ПВ, %)	100 (при 20 град.С)
Функция Arc-force	да
Функция Hot-Start	да
Режим Anti-Sticking	Да
КПД (%) / Коэффициент мощности	85 / 0,7
Класс изоляции / защиты	Н / IP21S

Комплект сварочных кабелей	Да
Вес, кг	5,1
Габариты источника питания, мм	320x130x265

Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 162 - разработаны и сделаны для профессионалов, предназначены для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом.

Главные особенности – мощность, надежность, компактность.

Улучшенная схема стабилизации сварочного процесса дает хороший поджиг и «мягкую» сварочную дугу с минимальным разбрызгиванием. Данное устройство позволяет проводить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. Для облегчения процесса сварки в режиме MMA и получения более качественного сварного соединения, аппарат имеет встроенные функции: Anti-Sticking, Arc-Force и Hot-Start. Аппараты серии «Мастер» – отличаются простой панелью управления и возможностью работать при пониженном напряжении. На панели управления имеется светодиод "термозащита".

Особенности:

- Простая интуитивно понятная панель управления
- Плавная регулировка сварочного тока
- Дисплей для отображения текущих показателей сварочного тока
- Встроенные функции для облегчения поджига и стабилизации дуги во время сварки: Hot-Start , Arc-Force и Anti-Sticking
- Полный комплект для начала сварочных работ (Источник питания, кабели сварочные, электрододержатель, зажим для заземления)

Комплект поставки:

- Сварочный инвертор – 1 шт.
- Кабель сварочный – 1 компл.
- Электрододержатель с кабелем – 1 компл.
- Зажим для заземления с кабелем – 1 компл.
- Инструкция – 1 шт.

Сформировано 06.05.2026 20:07 · KRATONSHOP.RU