

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 180Т

Артикул: 5725



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Тип сварка MMA, TIG

Максимальный  
сварочный ток 180 А

Цена без учета доставки: **11 620 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	220V±15% 50/60Hz
Напряжение холостого хода, В	78
Диапазон сварочного тока, А	30-180
Дисплей	Да
Облегченный поджиг	Да
Встроенные стабилизация дуги	Нет
Режим Anti-Sticking	Да
Класс изоляции / защиты	F / IP21S
Комплект сварочных кабелей	Да
Вес, кг	4,5

Габариты источника питания, мм 370x115x254

Режим TIG сварки да

**Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 180T** - современные сварочные инверторные источники, построенные на IGBT – модулях, являются очень удачным вариантом для мастеров и профессионалов-сварщиков.

Современный дизайн, высокие выходные характеристики, удобная и простая панель управления сделают работу сварщика комфортной и высокопроизводительной.

**Режим сварки:**

- Режим ручной дуговой сварки (MMA)
- Режим аргонодуговой сварки (TIG Lift)

**Особенности:**

- Возможность выбора режима сварки простым переключением тумблера MMA / TIG LIFT
- В режиме MMA четко работающие функции, облегчающие работу сварщика и позволяющие получить более качественный сварной шов: Hot Start / Arc Force / Anti Sticking
- Цифровой дисплей для отображения текущих показателей сварочного тока
- Плавная регулировка сварочного тока
- Встроенная термозащита
- Компактные размеры, малый вес
- Работа от 140В
- Полный комплект аксессуаров для начала сварочных работ в режиме MMA

**Комплект поставки:**

- Инвертор - 1 шт.
- Электрододержатель с кабелем - 1 компл.
- Зажим для заземления с кабелем - 1 компл.
- Сетевой кабель
- Инструкция
- Гарантийный талон

**Дополнительно:**

- для работы в режиме TIG Lift необходимо приобрести горелку с вентилем(например, SRT-26V), баллон с газом, редуктор, рукав

Сформировано 11.04.2026 11:30 · KRATONSHOP.RU