

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Машина контактной сварки FoxWeld MT-25

Артикул: 3686



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	25 кВт
Толщина сварки листов	2,5x2,5 мм

Цена без учета доставки: **400 560 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Входное напряжение питающей сети, В, 50 Гц	380
Номинальная мощность, кВа	25
Максимальный первичный ток, А	92,0
Максимальный вторичный ток, кА	15200
ПВ, %	20
Напряжение холостого хода, В	2.1~4.8
Вылет электродов, мм	350
Максимальное раскрытие электродов, мм	220
Номинальное раскрытие электрода, мм	70
Толщина нержавеющей стали, мм	2+2

Толщина арматуры, мм	5
Толщина свариваемых листов (низк.углер.), мм	2.5+2.5
Максимально усилие сжатия, Н	3800
Давление воздуха внешней магистрали, МПа	0,55
Расход охладителя, л/ч	100
Сечение кабеля питающей сети, мм <sup>2</sup>	10
Вес, кг	182
Размер, мм	830x450x1540

Машина контактной точечной сварки **MT-25** - с пневмоцилиндром MT. Это надежная установка, предназначенная для использования на промышленных предприятиях. Эта машина является высокопроизводительным оборудованием, с широкими технологическими возможностями.

**Основные преимущества контактной машины:**

- Машины оснащены сварочным контролером высокой мощности.
- Встроенный контроллер позволяет устанавливать 9 параметров, составлять и контролировать технологические программы сварки, обеспечивает сохранение 9-ти технологических программ (позволяет растягивать во времени включение и выключение сварочного тока) и возможность оперативного их использования, при необходимости, с минимальным временем выбора. Машины оборудованы специальным устройством, позволяющим контролировать силу сварочного тока в реальном масштабе времени работы оборудования.
- Возможен оперативный показ на мониторе количества сваренных точек (счетчик точек).

Отмеченное выше весьма важно для соблюдения технологии сварки и обеспечения 100% контроля качества сварных точек.

**Дополнительно:**

- [Комплект увеличения вылета для машин контактной сварки](#)

Сформировано 03.05.2026 11:47 · KRATONSHOP.RU