

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина контактной сварки FoxWeld MT-40

Артикул: 3376



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 40 кВт

Толщина сварки
листов 3,0x3,0 мм

Цена без учета доставки: ~~434 660 Р~~ **369 461 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вес аппарата, кг	260
Время сварки, с	0.02~5
Входное напряжение В	380
Вылет электродов, мм	350
Давление воздуха внешней магистрали, Мпа	0,6
Максимальная мощность, кВа	40
Максимальное раскрытие электродов, мм	60
Максимальное усилие сжатия, Н	4000
Максимальный вторичный ток, А	12000
Максимальный первичный ток, А	92

Минимальное сечение кабеля подключения, мм ²	16
Напряжение, В	400
Номинальная мощность, кВа	40
Номинальное раскрытие электродов, мм	30
Номинальный первичный ток, А	41,1
Охлаждение плечей	Жидкостное
Охлаждение симисторов/тиристоров	Жидкостное
Охлаждение трансформатора	Жидкостное
Охлаждение электродов	Жидкостное
ПВ % (Цикл минут)	20
Привод сжатия электродов	Пневматический
Продолжительность включения (ПВ), %	20
Продолжительный сварочный ток, А	5366
Размер машины ДхШхВ, мм	1015*390*1750
Расход охлаждающей жидкости, л/мин	6
Сварочное напряжение, В	0.5~4.3
Сечение кабеля питающей сети, мм ²	16
Ступеней мощности	Бесступенчатая
Толщина свариваемых листов (внахлест), мм	3+3
Толщина свариваемых прутков (крестообразно), мм от 1+1 до 8+8	
Управление процессом	Контроллер РС-14
Ход электродов, мм	60

Машина контактной точечной сварки **МТ-40** - с пневмо-цилиндром МТ. Это надежные установки, предназначенные для использования на промышленных предприятиях. Эти машины являются высокопроизводительным оборудованием, с широкими технологическими возможностями.

Основные преимущества контактной машины:

- Машины оснащены сварочным контролером высокой мощности.
- Встроенный контроллер позволяет устанавливать 9 параметров, составлять и контролировать технологические программы сварки, обеспечивает сохранение 9-ти технологических программ (позволяет растягивать во времени включение и выключение сварочного тока) и возможность оперативного их использования, при необходимости, с минимальным временем выбора. Машины оборудованы специальным устройством, позволяющим контролировать силу сварочного тока в реальном масштабе времени работы оборудования.
- Возможен оперативный показ на мониторе количества сваренных точек (счетчик точек).

Отмеченное выше весьма важно для соблюдения технологии сварки и обеспечения 100% контроля качества сварных точек.

- Мощность: 40 кВт.
- Сеть 380В.
- Охлаждение: жидкостное 4-х контурное.
- Ход электродов: Линейный.
- Тип привода: Пневматический.
- Свариваемые толщины листовой стали 3мм+3мм.
- Регулировка сварки: Бесступенчатый цифровой контроллер.
- Для охлаждения можно применять блок жидкостного охлаждения **Foxweld KC-20 артикул 6554**.

Комплект поставки:

- Машина контактной сварки – 1 шт.
- Сварочные электроды – 2 шт. (уже установлены на машине)
- Инструкция – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Дополнительно:

- [Комплект увеличения вылета для машин контактной сварки](#)

Сформировано 04.06.2026 07:00 · KRATONSHOP.RU