

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина контактной сварки FoxWeld МТР-10

Артикул: 3367



Характеристики

| | |
|-----------------------|------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 10 кВт |
| Вылет электродов | 260 мм |
| Толщина сварки листов | 1,5x1,5 мм |

Цена без учета доставки: ~~104 690 Р~~ **88 986 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|----------|
| Номинальная мощность, кВа | 10 |
| Сеть, В | 380 |
| Номинальный первичный ток, А | 26,3 |
| ПВ, % | 10 |
| Напряжение холостого хода, В | 1.65~2.4 |
| Ступени регулировки тока | 4 |
| Время сварки, с | 0~9.99 |
| Вылет электродов, мм | 260 |
| Тип привода | Ножной |
| Толщина свариваемых листов (низк.углер.), мм | 1.5+1.5 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Тип охлаждения трансформатора | воздушное |
| Тип охлаждения электродов | водяное |
| Вес, кг | 70,0 |
| Размер, мм | 800x310x1180 |
| Тип контактной машины | МТР |
| Тип сварки | контактная |

Машина контактной точечной сварки **FoxWeld серии МТР-10** - разработана с учетом наиболее важных производственных требований, таких как: компактность, малый вес при относительно большой мощности и простота эксплуатации.

Особенности станка контактной сварки:

- Радиальный ход электродов
- Ножной привод
- 4 ступени регулировки мощности
- Реле времени
- Жидкостное охлаждение электродов

Комплект по поставке:

- Аппарат точечной сварки
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 14.05.2026 07:43 · KRATONSHOP.RU