

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина контактной сварки FoxWeld МТРА-16

Артикул: 5112



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	16 кВт
Толщина сварки листов	2,0x2,0 мм

Цена без учета доставки: ~~233 040 Р~~ **198 084 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Входное напряжение питающей сети, В, 50 Гц	380
Номинальная мощность, кВа	16
Максимальный первичный ток, А	42,1
ПВ, %	10
Напряжение холостого хода, В	3.01
Вылет электродов, мм	280
Толщина свариваемых листов (низк.углер.), мм	2+2
Максимально усилие сжатия, Н	860
Расход охладителя, л/ч	480
Вес, кг	93

Размер, мм

660x6001200

Машина контактной точечной сварки **МТРА-16** - с пневмоприводом, радиальным ходом электрода и микропроцессорным контроллером режимов сварки. Предназначен для мелкосерийного и серийного производства. Контроллер позволяет бесступенчато регулировать: сварочный ток, время сварки, время спада тока. Пневмопривод позволяет быстро и без особых усилий производить сварку изделий.

Особенности контактной машины:

- Микропроцессорный блок управления сварочными параметрами
- Водяное охлаждение электродов и силового симистора
- Пневматический привод сжатия
- Радиальное перемещение рабочего плеча
- Встроенный фильтр-регулятор с манометром

Дополнительно:

- [Комплект увеличения вылета для машин контактной сварки](#)

Комплект по поставке:

- Аппарат точечной сварки
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 13.06.2026 15:27 · KRATONSHOP.RU