

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина контактной сварки FoxWeld МТРА-16

Артикул: 5112



Характеристики

| | |
|-----------------------|------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 16 кВт |
| Толщина сварки листов | 2,0x2,0 мм |

Цена без учета доставки: ~~233 040 Р~~ **198 084 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|------|
| Входное напряжение питающей сети, В, 50 Гц | 380 |
| Номинальная мощность, кВа | 16 |
| Максимальный первичный ток, А | 42,1 |
| ПВ, % | 10 |
| Напряжение холостого хода, В | 3.01 |
| Вылет электродов, мм | 280 |
| Толщина свариваемых листов (низк.углер.), мм | 2+2 |
| Максимально усилие сжатия, Н | 860 |
| Расход охладителя, л/ч | 480 |
| Вес, кг | 93 |

Размер, мм

660x6001200

Машина контактной точечной сварки **МТРА-16** - с пневмоприводом, радиальным ходом электрода и микропроцессорным контроллером режимов сварки. Предназначен для мелкосерийного и серийного производства. Контроллер позволяет бесступенчато регулировать: сварочный ток, время сварки, время спада тока. Пневмопривод позволяет быстро и без особых усилий производить сварку изделий.

Особенности контактной машины:

- Микропроцессорный блок управления сварочными параметрами
- Водяное охлаждение электродов и силового симистора
- Пневматический привод сжатия
- Радиальное перемещение рабочего плеча
- Встроенный фильтр-регулятор с манометром

Дополнительно:

- [Комплект увеличения вылета для машин контактной сварки](#)

Комплект по поставке:

- Аппарат точечной сварки
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 13.06.2026 15:37 · KRATONSHOP.RU