

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04  
р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811  
ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат аргодуговой сварки FoxWeld SAGGIO COLD TIG 210 DC PULSE DIGITAL

Артикул: 9250



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	210 А

Цена без учета доставки: ~~69 900 Р~~ **55 920 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Процесс сварки	TIG
Дополнительные процессы сварки	TIG LIFT, TIG COLD, TIG DC Pulse, TIG HF, MMA
Тип источника питания	инверторный
Диаметр покрытого электрода MMA, мм	1,6 - 5,0
Диаметр вольфрамового электрода TIG, мм	1,0 - 2,4
Напряжение питающей сети, В	230
Частота питающей сети, Гц	50
Максимальный потребляемый ток MMA, А	41,3
Максимальный потребляемый ток TIG, А	28,7
Полная максимальная потребляемая мощность MMA, кВА	9

Полная максимальная потребляемая мощность TIG, кВА	6,3
Активная потребляемая мощность MMA, кВт	6,6
Активная потребляемая мощность TIG, кВт	4,5
Напряжение холостого хода, В	65
Диапазон сварочного тока MMA, А	5 - 200
Диапазон сварочного тока TIG DC, А	5 - 210
Диапазон сварочного тока TIG LIFT, А	5 - 210
ПВ при максимальном токе (25 °С) MMA, %	100
ПВ при максимальном токе (25 °С) TIG, %	100
КПД, %	85
Режим TIG HF	да
Режим TIG LIFT	да
Режим TIG COLD	да
Функция Antisticking (Антизалипание)	да
Функция Hot Start (Горячий старт)	да
Функция Arc Force (Форсаж дуги)	да
Функция VRD	да
Режим управления горелки 2Т	да
Режим управления горелки 4Т	да
Режим управления горелки 4Т2	да
Режим управления горелки SPOT	да
Режим TIG Pulse	да
Частота импульсов (TIG DC), Гц	0,1 - 500
Сохранение программ	да
Количество сохраняемых программ в памяти	10
Наличие ручки для транспортировки	да
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40
Возможность сварки медных сплавов	да
Возможность сварки высоколегированных сплавов	да
Возможность сварки нержавеющей сталей	да
Подключение педали ДУ	да
Тип панельных розеток	35 - 50
Наличие сетевого кабеля	да
Наличие дисплея	да
Тип дисплея	TFT LCD
Класс защиты	IP23S/H

Габариты аппарата (Д x Ш x В), мм	380 x 185 x 315
Габариты аппарата в упаковке (Д x Ш x В), мм	430 x 340 x 300
Вес аппарата, кг	8,8
Вес аппарата в упаковке, кг	14,5

**Аппарат аргонодуговой сварки FOXWELD SAGGIO COLD TIG 210 DC PULSE DIGITAL** – это профессиональный многофункциональный инвертор с функцией COLD WELD (холодная сварка), предназначенный для аргонодуговой сварки на постоянном токе (DC) и ручной дуговой сварки (MMA). Сварка проводится как в обычном, так и в импульсном режиме. SAGGIO COLD TIG 210 DC PULSE DIGITAL предназначен для сварки низкоуглеродистой, легированной, нержавеющей стали и сплавов. Режим холодной сварки исключает деформацию металлических конструкций из-за нагрева, при этом обеспечивая надежное соединение. Импульсный режим сварки TIG PULSE предотвращает вероятность прожога и деформации металла в случае долгого сварочного процесса. Сварочный инвертор применяется в автосервисах для кузовного ремонта, в производстве стальных конструкций и для выполнения других видов сварочных работ.

#### • РЕЖИМ ХОЛОДНАЯ СВАРКА

В режиме холодной сварки за счёт коротких импульсов тока металлические изделия соединяются с минимальным тепловложением, что позволяет избежать деформации из-за нагрева. Это идеально подходит для сварки тонких листов металла, при этом исключает деформацию, прожоги и внутреннее напряжение металла.

#### • ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОКОМ

Возможность подключения педали дистанционного управления, работающей по принципу автомобильной педали газа (акселератора), при аргонодуговой сварке, когда обе руки заняты, позволяет сварщику управлять током сварки в процессе работы. Это создаёт условия для получения максимального качества сварного шва и повышает производительность.

#### • ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Цветной жидкокристаллический дисплей с кнопками позволяет выбрать режим сварки, режим работы горелки и другие параметры сварочного процесса. Понятное меню, система индикаций создают комфортные условия работы с данным сварочным аппаратом. Удобная комбинация кнопок на дисплее с многофункциональной кнопкой-регулятором даёт возможность сосредоточиться только на сварке и не отвлекаться на настройки во время работы.

#### Преимущества:

- режим Холодная сварка (COLD WELD)
- аргонодуговая сварка (TIG LIFT) на постоянном токе возможность подключения педали дистанционного управления
- импульсный режим сварки
- интеллектуальное охлаждение
- режимы работы горелки SPOT, 2T, 4T, 4T2
- сохранение настроек параметров сварки

- функция Hot Start (Горячий старт)
- функция Arc Force (Форсаж дуги)
- функция Antisticking (антиприваривание)
- функция VRD (снижение напряжения холостого хода)
- инверторная технология на базе новейших IGBT транзисторов

- **РЕЖИМ TIG LIFT**

Аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом при помощи вентильной горелки подходит для работы в условиях повышенной влажности. Диапазон регулировки сварочного тока: 5-210А, ПВ 100%. В конструкции аппарата используется контактный поджиг дуги TIG LIFT.

- **ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ**

Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума. Эта функция полезна при работе в небольших помещениях или где присутствуют металлические стены, шум вентилятора не будет отвлекать от работы.

- **СОХРАНЕНИЕ И ЗАГРУЗКА НАСТРОЕК**

Наличие ячеек памяти позволяет сохранять настройки установленных параметров сварки, часто повторяемых задач и воспроизводить их при необходимости, что значительно сокращает время наладки оборудования.

- **ФУНКЦИЯ СНИЖЕНИЯ НАПЯЖЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА**

Функция VRD (снижение напряжения холостого хода) повышает безопасность и исключает риск поражения сварщика электрическим током. Сварочный процесс становится более безопасным в замкнутых пространствах и при сварке в условиях повышенной влажности.

**Комплектация:**

- аппарат аргонодуговой сварки FOXWELD SAGGIO COLD TIG 210 DC PULSE DIGITAL - 1 шт.;
- горелка TIG WP-26, 4м - 1 шт.;
- электрододержатель с кабелем 25мм<sup>2</sup>, 3м - 1 шт.;
- клемма заземления с кабелем 25 мм<sup>2</sup>, 3м - 1 шт.;
- газовый шланг - 2 шт.;
- комплект ЗИП (2 электрода (WC-20), 2 цанги, 2 цангодержателя, 2 хомута, 2 керамических сопла, длинный колпачок) - 1 шт.;
- инструкция + гарантийный талон - 1 компл.

Сформировано 04.06.2026 00:26 · KRATONSHOP.RU