

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат FoxWeld SAGGIO MIG 200

Артикул: 5707

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	200 А
Диаметр проволоки	0.6—1 мм

Цена без учета доставки: **54 898 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон сварочного тока, А	30-200
Режим ручной дуговой сварки (ММА)	Да
Режимы управления циклом сварки	2Т/4Т
Напряжение холостого хода, В	65
Класс изоляции / защиты	F / IP21S
Макс. потребляемая мощность, KVA	8,3
Продолжительность нагрузки (ПН, %)	30
Используемые диаметры сварочной проволоки, мм	0.6, 0.8, 1.0
Механизм подачи	встроенный
Номинальный / макс. входной ток, А	36

Напряжение питания	220V±15% 50/60Hz
Смена полярности для порошковой проволоки	Да
Вес источника, кг	14
Габариты источника, мм	500x220x380
Максимальный сварочный ток, А (ПВ%)	200А (60%) при 25 град.С

SAGGIO MIG 200 - многофункциональный сварочный аппарат инверторного типа с синергетическим управлением, позволяет проводить сварочные работы в режимах:

1. Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов (MIG/MAG)
2. Ручная дуговая сварка штучным покрытым электродом на постоянном токе (MMA)
3. Аргодуговая сварка на постоянном токе с возбуждением дуги касанием электродом (TIG Lift)

Особенности:

- Универсальность, возможность сваривать любые металлы и сплавы, включая алюминиевые
- Возможность выбора управления процессом MIG/MAG сварки: ручное управление или с помощью синергетики
- Удобная панель управления, позволяющая интуитивно произвести настройки сварочных параметров
- Встроенная термозащита
- Встроенная функция снижения напряжения холостого хода VRD
- Простое переключение для выбора способа сварки
- Цифровые дисплеи для отображения текущих показателей сварочного тока
- Цифровой дисплей для отображения показаний напряжения / arc force MMA/время (в зависимости от выбранной функции)
- Выбор режима сварки : 2T / 4T / сварка по времени
- Регулировка динамики дуги при ручном управлении MIG/MAG
- Регулировка длины и динамики дуги в синергетическом режиме MIG/MAG

Комплектация:

- Источник питания со встроенным механизмом подачи проволоки - 1 шт.
- Рукав для подвода газа - 3м
- Зажим для заземления с кабелем - 1 компл.

Сформировано 01.05.2026 19:42 · KRATONSHOP.RU