

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат плазменной резки FoxWeld SAGGIO PLASMA 40

Артикул: 5708

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Максимальный
сварочный ток 40 А

Максимальная
толщина реза 12 мм

Цена без учета доставки: **47 900 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	220V±15% 50/60Hz
Макс. потребляемая мощность, KVA	6,4
Напряжение холостого хода, В	310
Диапазон тока резки, А	15-40
Номинальное напряжение резки, В	96
Макс. толщина реза (сталь), мм	12
Поджиг дуги	контактный
Режим дежурной дуги	есть
Класс изоляции / защиты	F / IP21S
Рекомендуемое / рабочее давление сжатого воздуха (атм)	3,26-4,93

Вес, кг	14,1
Размер, мм	450 x 170 x 230

Портативная инверторная установка **SAGGIO PLASMA 40** - предназначена для воздушно-плазменной резки черных и цветных металлов и сплавов.

Особенности:

- Простая, удобная и надежная установка
- Плавная регулировка тока резки
- Встроенная термозащита, принудительное воздушное охлаждение
- Стрелочный манометр на панели управления для контроля рабочего давления сжатого воздуха
- Защитная система контроля корректного значения сжатого воздуха
- Режим "дежурная дуга"
- Безосцилляторное поджигание дуги (без HF) позволяет избежать электромагнитных помех (радио, компьютер, телефон, мед.оборудование)
- Продувка после резки для охлаждения плазмотрона 8 секунд
- Высокая скорость резки, низкая себестоимость
- Узкая зона термического влияния при резке, высокое качество реза, не требующее дальнейшей обработки

Комплект поставки:

- Источник питания - 1 шт.
- Плазмотрон S45 со шлангом - 1 шт.
- Шланг для подвода газа - 1 шт.
- Зажим для заземления с кабелем - 1 компл.
- Сопла и катоды - 1 компл.

Сформировано 20.03.2026 09:49 · KRATONSHOP.RU