

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат аргодуговой сварки FoxWeld TIG 163 AC/DC

Артикул: 3234

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	160 А

Цена без учета доставки: **41 960 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	220V±10% 50/60Hz
Напряжение холостого хода, В	58
Продолжительность нагрузки (ПН, %)	60
Диапазон сварочного тока, А	20-160
Вес, кг	18,0
Класс изоляции / защиты	F / IP21S
Поджиг дуги	бесконтактное
Размер, мм	480x240x330
Номинальная мощность, кВа	3,3
Баланс перем. тока (очистение), %	20-80

Заварка кратера, с	0-5
Напряжение сварки, В	16,4
Номинальный входной ток, А	15
Продувка перед сваркой, с	0-2
Продувка после сварки, с	2-10
Режимы управления циклом сварки	2Т/4Т

**Инверторная аргонодуговая установка TIG 163 AC/DC** - современный инверторный аргонодуговой аппарат, позволяющие работать как на постоянном (сварка сталей, меди, титана и пр.), так и на переменном токе (сплавы алюминия, магния, медные сплавы больших толщин и пр., где требуется удаление окислов со свариваемой поверхности).

Коэффициент полезного действия машин более 85%, они являются энергосберегающими по сравнению с традиционными трансформаторными установками. Использование и развитие инверторной технологии в сварке также существенно уменьшает объем и вес главных частей. Поэтому данные сварочные аппараты AC/DC легче и более эффективны по сравнению с традиционными.

Основным принципом AC/DC установки является использование двойного инвертора и создание полуволн прямоугольной формы, которая делает сварочную дугу более стабильной, увеличивает тепловложение и очищающий эффект.

#### **Особенности особенности аргоновой установки**

- Небольшой, лёгкий, питание от обычной сети 220В с пониженным электропотреблением
- Управление подачей газа, плавная регулировка тока, баланса, заварки кратера, переключатель режима 2Т/4Т. Все необходимые настройки, и ничего лишнего
- Режим MMA ручной дуговой сварки, полный комплект для начала работ

#### **Область применения**

- Универсальный аппарат для небольшой мастерской, автосервиса, кузнечного цеха с различными задачами по любым металлам
- Ремонтно-монтажные работы, где требуется мобильность и простота в использовании
- Аппарат для домашнего мастера на все руки

#### **Стандартная Комплектация установки аргоновой сварки:**

- Источник с сетевым кабелем и вилкой
- Горелка аргонодуговая 4м, ЗИП комплект сопел, цанг
- Обратный кабель с зажимом
- Электрододержатель для ручной дуговой сварки (MMA)

Газовый шланг

Сформировано 12.06.2026 10:55 · KRATONSHOP.RU