

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат FoxWeld VARTEG 180 DUO

Артикул: 5872



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	140 А
Диаметр проволоки	0.6—0.8 мм

Цена без учета доставки: **16 315 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон сварочного тока, А	40-140 (MIG) / 40-180(MMA)
Режим ручной дуговой сварки (ММА)	Да
Класс изоляции / защиты	F / IP21S
Диаметр, мм / масса катушки сварочной проволоки, кг	200 мм / 5 кг
Используемые диаметры сварочной проволоки, мм	0.6, 0.8
Количество ведущих роликов / всего роликов	1/2
Максимальный ток потребления, А1 max (ПВ 60%)	35,6
Механизм подачи	встроенный
Напряжение питания	220V±15% 50/60Hz
Диаметр электродов	1.6, 2.0, 2.5, 3.2

Смена полярности для порошковой проволоки	Да
Вес источника, кг	10
Габариты источника, мм	445x200x305
Максимальный сварочный ток, А (ПВ%)	180 А (60%MIG / 100% MMA)

Varteg 180 Duo - современный инверторный полуавтомат, выполненный по современной IGBT технологии, оптимален для проведения ремонтных работ в мастерских или для использования в бытовых условиях: на даче или в гараже.

Особенности:

- Полуавтомат изготовлен в исполнении «моноблок», имеет встроенный 2-х роликовый механизм подачи сварочной проволоки
- Возможность выбора способа сварки : полуавтоматическая сварка с газом / без газа, легкая смена полярности
- Возможность выбора режима ручной дуговой сварки
- Очень простая панель управления, на которой расположены:

1) Тумблер для выбора способа сварки MIG/MAG или MMA

2) 2 индикатора для контроля работы аппарата:

а) Индикатор сети

б) Индикатор включения термозащиты / неисправности

3) Регулировки параметров сварки:

а) Регулировка скорости подачи сварочной проволоки при MIG / MAG

б) Регулировка сварочного напряжения при MIG/MAG / Регулировка сварочного тока при MMA (в зависимости от способа сварки)

- Источник отличается низким электропотреблением, работает при пониженном напряжении от 140В
- Встроенная термозащита, принудительное охлаждение
- Аппарат портативен и универсален в применении, небольшие габариты и малый вес позволяют использовать аппарат для небольших ремонтных работ, где требуется мобильность, не большая мощность, хорошее качество и высокая производительность.
- Аппарат комплектуется горелкой с евразъемом

Комплектация:

- Полуавтомат с сетевым кабелем – 1 шт.
- Зажим для заземления 200 А с кабелем 1,2 м – 1 компл.
- Горелка для полуавтоматической сварки со шлангодержателем (2,4 м) – 1 шт.
- Медные наконечники (ф.0,6) – 1 шт.
- Инструкция
- Гарантийный талон

* Производитель оставляет за собой право менять комплектацию аппарата

Сформировано 10.04.2026 19:44 · KRATONSHOP.RU