

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат FoxWeld VARTEG 200 DUO

Артикул: 6562



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	200 А
Диаметр проволоки	0.6—1 мм

Цена без учета доставки: ~~21 350 Р~~ **20 282 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания, В	220
Максимальный ток потребления, А	33
Сварочный ток (в режиме MIG/MMA), А	30-200/20-160
Напряжение холостого хода, В	62
Продолжительность включения ПВ, % (MIG/MMA)	60
Коэффициент мощности / КПД, %	0,7/85
Механизм подачи	Встроенный
Режим управления сварки 2Т/4Т	Есть
Режим ручной дуговой сварки	Есть
Смена полярности для порошковой проволоки	Есть

Диаметр катушки, мм	200
Диаметр проволоки (MIG/MAG), мм	0,6-1,0
Диаметр электродов (MMA), мм	1,6-4,0
Класс защиты / изоляции	IP 21S/H
Вес аппарата, кг	9,7
Габариты, мм	445x200x305

Varteg 200 DUO - современный инверторный полуавтомат, изготовлен по передовой IGBT-технологии. Аппарат позволяет производить: Полуавтоматическую сварку постоянным током сплошной проволокой диаметром 0,6 / 0,8 / 1,0 мм в среде защитного газа углеродистых и нержавеющей сталей (режим MIG / MAG) и порошковой проволокой без использования защитного газа. Ручную дуговую сварку штучным покрытым электродом на постоянном токе электродами диаметром 1,6–4,0 мм с рутиловым и основным покрытием (режим MMA). Аппарат работает от однофазной сети 220 В с частотой 50 / 60 Гц. Аппарат портативен и универсален в применении, небольшие габариты и малый вес позволяют использовать аппарат для небольших ремонтных работ, где требуется мобильность, не большая мощность, хорошее качество и высокая производительность. Данный сварочные аппараты имеют возможность регулировки индуктивности. Регулировка индуктивности позволяет вести процесс сварки с минимальным разбрызгиванием металла и приспособлять процесс к любому типу работ.

Комплектация:

- Полуавтомат с сетевым кабелем
- Зажим для заземления
- Электродержатель
- Горелка для полуавтоматической сварки MIG-15 3 метра
- Инструкция
- Гарантийный талон

* Производитель оставляет за собой право менять комплектацию аппарата

Сформировано 23.05.2026 03:09 · KRATONSHOP.RU