

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат аргодуговой сварки FoxWeld VARTEG TIG 200 DC

Артикул: 6140



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	200 А

Цена без учета доставки: **20 032 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Дисплей	Да
Напряжение питания	220V±15%
Напряжение холостого хода, В	55
Продолжительность включения (ПВ, %)	60
Диапазон сварочного тока, А	10-200
Вес, кг	7,1
Класс изоляции / защиты	Н / IP21S
КПД (%) / Коэффициент мощности	85 / 0,7
Поджиг дуги	осциллятор
Габариты источника питания, мм	388 x 153 x 226

Номинальный входной ток, А	39
Продувка после сварки, с	есть
Режим ручной дуговой сварки (ММА)	Да

**VARTEG TIG 200 DC** - инверторный источник, предназначен для выполнения аргонодуговой сварки на постоянном токе.

Данный аппарат имеет дополнительный режим ручной дуговой сварки.

**Способ сварки:**

- Аргонодуговая сварка на постоянном токе с бесконтактным поджигом дуги
- Ручная дуговая сварка штучным покрытым электродом на постоянном токе

**Особенности:**

- Удобная и простая панель управления
- Цифровой дисплей на панели управления для отображения и контроля величины сварочного тока
- Тумблер для выбора и переключения режимов сварки (TIG / MMA)
- Индикатор перегрева (для контроля работоспособности источника)
- Регуляторы для плавной настройки величины:

1. сварочного тока

2. времени продувки после сварки ( для предотвращения окисления разогретых электрода и детали)

- Комплект кабелей, электрододержателя и зажима для заземления - всё для начала сварочных работ.

Сформировано 01.05.2026 20:19 · KRATONSHOP.RU