

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-1

Артикул: 50000020M



Характеристики

| | |
|-----------------------|-------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 0.15 кВт |
| Вес | 40 кг |
| Част. вр. шпинделя до | 2000 об/мин |

Цена без учета доставки: **75 440 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|------------------------|
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 10 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 12 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 20 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 10 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | M6 |
| Сверлильный патрон | 1-10 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100 - 1000, 200 - 2000 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 30 |
| Диаметр пиноли, мм | 33 |

| | |
|--|--------------|
| Шомпол | M10 |
| Конус вертикального шпинделя | MK-2 |
| Диапазон поворота стойки (вправо/влево) | ±45° |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 265 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 140 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 240 x 145 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 190 x 100 |
| Ход головы по оси Z, мм | 230 |
| Ширина T-образного паза стола, мм | 8 |
| Расстояние между пазами стола, мм | 45 |
| Количество T-образных пазов стола, шт | 3 |
| Тип двигателя | Коллекторный |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,15 |
| Напряжение, В | 230 |
| Страна производителя | Китай |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 450 |
| Высота, мм | 630 |
| Масса, кг | 40 |
| Длина в упаковке, см | 48 |
| Ширина в упаковке, см | 41 |
| Высота в упаковке, см | 61 |
| Масса в упаковке, кг | 58 |

Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-1

Предназначен для ряда операций по выполнению фрезерных, расточных, сверлильных работ. Это небольшая конструкция может быть установлена как в приспособленном помещении малой площади, так и в специализированных цехах. С помощью этой установки можно обрабатывать различные виды материалов. Она предельно проста в управлении и качественно выполняет поставленные перед ней задачи.

Особенности:

- Предназначен для индивидуального применения
- Корпус из серого чугуна для уменьшения вибрации
- Коллекторный двигатель, имеет плавную регулировку частоты вращения
- Большой вращающий момент и устойчивая скорость вращения
- Правое и левое вращение шпинделя
- Крестовый стол с регулируемыми направляющими типа «ласточкин хвост»
- Индикатор перегрузки

- Электронная защита двигателя

Комплект поставки:

- Зажимная тяга M10
- Сверлильный патрон с оправкой
- Защитный экран
- Набор инструмента для обслуживания станка
- Набор сухарей 8 мм
- Руководство по эксплуатации

Сформировано 25.03.2026 12:44 · KRATONSHOP.RU