

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерный станок с ЧПУ AURA FM-20 CNC

Артикул: 25020100



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.75 кВт
Вес	460 кг
Част. вр. шпинделя до	2250 об/мин

Цена без учета доставки: **432 960 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления (Ст. 3)	13 мм
Макс. диаметр фрезерования концевой фрезой	16 мм
Макс. диаметр фрезерования торцевой фрезой	30 мм
Частота вращения шпинделя	50-2250 об/мин
Регулировка частоты оборотов	плавно
Сверлильный патрон быстрозажимной (установлен)	V16/1-13
Конус шпинделя	МК3
Вылет шпинделя	180 мм
Мах расстояние шпиндель-стол	280 мм
Рабочий ход шпиндельной головы по оси Z	300 мм

Продольное перемещение стола по оси X	280 мм
Поперечное перемещение стола по оси Y	190 мм
Крутящий момент двигателя оси Z	4,0 Нм
Крутящий момент двигателя оси X	4,0 Нм
Крутящий момент двигателя оси Y	4,0 Нм
Размер стойки в сечении	116 x 48 мм
Размер рабочего стола	500 x 180 мм
Количество пазов стола	3
Ширина пазов стола	12 мм
Расстояние между пазами стола	32 мм
Точность позиционирования	0,01 мм
Точность восстановления	0,01 мм
Мощность двигателя	750 Вт
Напряжение питания	220 В / 50 Гц
Высота станка	1300 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	900 x 450 x 1300 мм
Масса нетто/брутто	460/500 кг
Размер упаковки	1430 x 925 x 2200 мм

Фрезерный станок с ЧПУ AURA FM-20 CNC для сферы образования и передового модельного проектирования. Станок предназначен для обработки стали, алюминия, чугуна, сплавов цветных металлов, пластиков и других материалов. С его помощью можно выполнять широкий спектр операций, таких как: фрезерование различных плоскостей и пазов, сверление, зенкование и др. Высокоточные шариковые винты приводятся в движение асинхронными шаговыми двигателями по трем осям. Размер рабочего стола 500 x 180 мм. Асинхронный двигатель мощностью 750 Вт с ременным приводом к шпинделю. Корпус из листовой стали с блокируемыми дверцами. При открытых дверцах станок отключается. На станке установлена централизованная система смазки ползуна. Операционная система – MACH3. Управление от персонального компьютера (в комплект поставки не входит), подключение по USB.

В стандартную комплектацию станка входят:

- Фрезерный станок с ЧПУ AURA FM-20 CNC
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 17:55 · KRATONSHOP.RU