

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерный стол BELMASH RT600

Артикул: S017A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **21 845 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота рабочей поверхности относительно пола	450 мм
Материал рабочего стола	МДФ
Размер рабочего стола (ДхШхТ)	600x400x24 мм
Тип паза	T-образный
Размер паза (ШхВ)	19x9,5 мм
Размер параллельного упора (ДхВ)	600x103x102 мм
Размер накладных щечек параллельного упора	289x21x63 мм
Количество накладных щечек параллельного упора	2 шт.
Размер пластины установочной	298x235x10 мм
Диаметр отверстия в пластине под проставочное кольцо	98,3 мм

Внутренние диаметры вставок стола	35 / 50,8 мм
Ход подвижного упора	125 мм
Диаметр патрубка пыли/стружкоудалени	63 мм
Габаритный размер (ДхШхВ)	600x440x 575 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	650x460x500 мм
Масса нетто	15,5 кг
Масса брутто	18 кг

Фрезерный стол BELMASH RT600 используются в роли дополнительного оборудования, без которого выполнение некоторых операций в повседневной работе становится не удобным и трудоемким.

Основание фрезерного станка BELMASH RT600 предназначено для установки ручного фрезера или фрезерного двигателя при работе в стационарном положении, например [BELMASH 1800F](#) .

Преимущества:

- Устойчивая и крепкая конструкция дает возможность более точно обрабатывать детали, повысить эффективность работы, сократить время на обработку.
- Дополнительная фиксация заготовки благодаря боковым прижимам и Т образному пазу в параллельном упоре.
- Продуманная система сбора отходов. Два патрубка для подключения стружкоотсоса: один находится на съемном чехле, а второй на параллельном упоре.
- Удобство подключения. Выключатель на раме стола позволяет локально подключить фрезерный двигатель или ручной фрезер.
- Инструменты под рукой. Боковые карманы на каркасе станка служат для хранения необходимых инструментов.

Конструкция:

- Представляет собой металлический сварной каркас на четырех регулируемых ножках. Сверху крепится рабочий стол со стандартным пазом 19?9,5 мм. На стол устанавливается параллельный упор с патрубком для отвода стружки.
- В комплекте поставки имеются два одинарных боковых прижима из литого пластика. Они позволяют надежно позиционировать заготовку относительно параллельного упора.

Комплект поставки:

- Фрезерный стол BELMASH RT600
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 18.04.2026 16:09 · KRATONSHOP.RU