

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерный стол BELMASH RT650L

Артикул: S257A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **28 820 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	230 В
Магнитный выключатель	230В, 50-60 Гц, макс. 2700 Вт
Размеры рабочего стола (ДхШ)	650x400 мм
Удлинение рабочего стола спереди и сзади	250x400 мм
Размеры фрезерного упора (ДхВ)	620x63,5 мм
Максимальный диаметр фрезы	40 мм
Диаметр отверстия стола под вставки	80 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1040 x 400 x 546 мм
Вес	33 кг

Фрезерный стол BELMASH RT650L предназначен для работы с ручным фрезером или фрезерным двигателем.

Изделие представляет собой основной стол, который устанавливается на две стальные опоры (листовая сталь). По бокам с помощью специальных боковых кронштейнов крепятся два дополнительных стола. Основание занимает площадку 530×345 мм. На нижней части стальных опор установлены четыре виброгасящие ножки.

Рабочая поверхность составная - 1150×400 мм. Основной стол из чугуна. По бокам от него крепятся два удлинения по 250 мм из листовой стали. Имеются отверстия под установку упора и пластин. В центральной части есть две шкалы для точного позиционирования положения упора. Параллельный упор может располагаться как справа, так и слева от режущего инструмента. Его ход составляет 0-40 мм и 0-30 мм. Имеется два отверстия для регулировки высоты вылета фрезы: первое - общего плана под пластину №1, второе - под пластину для лифта [BELMASH D033A](#). Основной и дополнительные столы имеют паз под установку углового упора (-60...+60 град.).

Упор имеет основание, изготовленное из высокоточного алюминиевого профиля. Оснащен двумя раздвижными накладками из МДФ размером 290×63 мм каждая (Д×В), фиксирующиеся гайками-барашками. Ход накладки составляет 52 мм. Общая высота упора - 80 мм. Длина упора с максимально разведенными в обе стороны щечками - 705 мм. На верхней части упора имеется два специальных паза под установку защитного экрана и прижимов (в комплект поставки не входят). Сзади размещен патрубок для отведения отходов резания (диаметр 63,5 мм), положение патрубка можно регулировать.

Преимущества

- Фрезерный стол совместим с оборудованием большинства производителей, благодаря трем монтажным пластинам, входящим в комплект поставки.
- Токовый предохранитель защищает от перегрузок и замыканий сети.
- Установленный магнитный пускатель не даст оборудованию самостоятельно включиться после незапланированного отключения электроэнергии.
- Рабочий стол из чугунного литья, благодаря этому снижается вибрация и как следствие увеличивается качество обработки.
- Дополнительные боковые расширения стола из листовой стали увеличивают рабочую поверхность до 1150 мм в длину.
- Высота стола составляет 450 мм, что позволяет установить фрезерный лифт [BELMASH D033A](#). Для монтажа лифта нужно снять с него предустановленную пластину.

Комплектуется тремя установочными пластинами:

- Пластина №1 (универсальная) - для установки различных фрезеров с четырьмя винтами фиксации (имеет четыре диагонально расположенных овальных отверстия).
- Пластина №2 - для лифта фрезерного [BELMASH D033A](#)
- Пластина №3 (без установочных отверстий) - для самостоятельного сверления отверстий по индивидуальным характеристикам вашего оборудования.

Сформировано 03.06.2026 22:47 · KRATONSHOP.RU