

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерный стол BELMASH RT800

Артикул: S018A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **45 095 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-----------------------------|
| Высота рабочей поверхности относительно пола | 920 мм |
| Материал рабочего стола | МДФ |
| Размер рабочего стола (ДхШхТ) | 800x600x27 мм |
| Размер паза (ШxB) | 19x9,5 мм |
| Размер накладных щечек параллельного упора | 450x21x63 мм |
| Размер пластины установочной | 298,5x235 мм |
| Диаметр отверстия в пластине под пропилочное кольцо | 98,3 мм |
| Внутренние диаметры вставок стола | 35 / 50,8 мм |
| Ход подвижного упора | 280 мм |
| Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления | 63 (2 шт.) / 105 (1 шт.) мм |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Размер стола (ДхШхВ) | 1014x610x1045 мм |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 1000x670x230 мм |
| Масса нетто/брутто | 36/42 |

Фрезерный стол BELMASH RT800 используются в роли дополнительного оборудования, без которого выполнение некоторых операций в повседневной работе становится не удобным и трудоемким.

Основание фрезерного станка BELMASH RT800 предназначено для установки ручного фрезера или фрезерного двигателя при работе в стационарном положении, например [BELMASH 1800F](#).

Преимущества:

- Устойчивая и крепкая конструкция дает возможность более точно обрабатывать детали, повысить эффективность работы, сократить время на обработку.
- Дополнительная фиксация заготовки благодаря боковым прижимам и Т образному пазу в параллельном упоре.
- Продуманная система сбора отходов. Два патрубка для подключения стружкоотсоса: один находится на съемном чехле, а второй на параллельном упоре.
- Инструменты под рукой. Боковые карманы на каркасе станка служат для хранения необходимых инструментов.
- Удобная работа. Напольное исполнение фрезерного стола (высота 920 мм от поверхности пола).

Конструкция:

- Представляет собой металлический каркас на четырех регулируемых ножках. Сверху крепится рабочий стол со стандартным пазом 19?9,5 мм. На стол устанавливается параллельный упор с патрубком для отвода стружки.
- В комплекте поставки имеются два одинарных боковых прижима из литого пластика. Они позволяют надежно позиционировать заготовку относительно параллельного упора.
- На каркас крепится чехол-стружкосборник с боковыми карманами для аксессуаров. В передней части чехла есть откидной клапан, открывающий доступ к внутреннему объему фрезерного стола. В чехле имеются два патрубка для удаления отходов резания – 63 и 100 мм.

Комплект поставки:

- Фрезерный стол BELMASH RT800
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.01.2026 11:46 · KRATONSHOP.RU