

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 260/225-380

Артикул: S176A



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. ширина строгания 260 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **125 390 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Двигатель	2200 Вт, асинхронный
Напряжение питания	380 В
Тип станка	рейсмусно-фуговальный
Ширина строгания	260 мм
Глубина строгания(фугование)	4 мм
Скорость автоподачи (рейсмус)	5,5 м/мин
Количество ножей	3 шт
Частота вращения строгального вала	5500 об/мин
Размер строгального стола	1122 x 260 мм
Размер рейсмусового стола	545 x 257 мм

Диаметр вала	70 мм
Размер ножей	260x25x3 мм
Габариты упаковки	1150 x 520 x 990 мм
Вес	170/195 кг

Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 260/225-380 - предназначен для фугования и рейсмусования, данное оборудование идеально подходит и совмещает в себе все операции для калибровки доски. ширина обработки составляет 260 мм - это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Мощность трехфазного электродвигателя составляет 2200 Вт. Такое сочетание характеристик делает модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и возможности выполнения серьезных задач.

Конструкция станка – одна из самых удачных на рынке: широкое использование массивных чугунных деталей и большой вес гарантирует точную работу без вибраций. При рейсмусовании верхний модуль целиком поднимается и не мешает ни работе, ни стружкоудалению. Отдельного внимания заслуживает удобный эксцентриковый механизм регулировки положения столов, причем как подающего, так и принимающего.

Входящий в базовое оснащение стальной трехножевой строгальный вал прост в эксплуатации (имеет стандартные регулировки), а за счет частоты вращения в 5500 об/мин. обеспечивает чистый рез.

Для строгания по торцу или под глом от 90 до 45 градусов станок оборудован параллельным упором, который выполнен в жесткого алюминиевого профиля.

При выборе между двумя специализированными или одним комбинированным станком нужно учитывать, что эта модель точна, удобна и производительна, как специализированные, но потребует несколько более частого обслуживания рейсмусовой части в случае интенсивной эксплуатации.

Особенности:

- Питание от сети 380 В
- Ножевой вал с 3-мя ножами 260 мм
- Подъем стола с двумя режимами фугования и рейсмуса
- Чугунные столы с оптимальным скольжением
- Падающие и разгрузочные столы с эксцентриковым перемещением с быстрой установкой глубины фугования
- Параллельный упор с наклоном

Преимущества BELMASH JT-2 260/225-380 (2.2 кВт, 400 В)



Высокая мощность

Станок комплектуется асинхронным двигателем мощностью 2200 Вт, что позволяет с легкостью обрабатывать заготовки даже из твердых пород дерева шириной до 260 мм



Чугунная конструкция

Рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна, что минимизирует вибрации, а поверхности не имеют искажения.



Смена операций без настройки

Смена операции фугования на рейсмусование происходит в три этапа:

- опускаем фиксирующие рукоятки и поднимаем фуговальные столы;
- опускаем рычаг натяжения привода протяжных валов;
- переводим кожух для подключения стружкосборника в положение для рейсмусования.

Чтобы вернуться к операции фугования прodelываем все в обратном порядке.

При этом не сбиваются настройки положения фуговальных столов.



Цельный стальной трехножевой вал

При скорости вращения в 5500 оборотов в минуту достигается высокая чистота обработки.



Высокая точность рейсмусования

На станке установлена линейка, которая показывает расстояние от режущего вала до рейсмусового стола. Она продублирована механическим счетчиком.

Комплект поставки:

- Станок фуговально-рейсмусовый в сборе
- Упор параллельный с основанием в сборе
- Ограждение ножевого вала в сборе с кронштейном
- Ручка-фиксатор 2 шт
- Шайба специальная 2 шт
- Шаблон для настройки строгальных ножей
- Ключ шестигранный 3 шт
- Винты для крепления параллельного упора 4 шт
- Прижим ручной
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 06:09 · KRATONSHOP.RU