

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 310/225S-380 с валом Helical

Артикул: S181A



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 3 кВт

Макс. ширина строгания 310 мм

Тип вала Helical

Цена без учета доставки: **242 240 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	3000 Вт
Мощность на валу	2200 Вт
Тип строгального вала	с валом helical
Напряжение питающей сети	400 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Частота вращения ножевого вала	5500 об/мин
Максимальная ширина строгания	310 мм
Размер строгальных столов (ДхШ)	1300х310 мм
Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора	90 - 45 °

Количество ножей на валу	56 шт.
Размер ножей (ДхШхВ)	15x15x2,5 мм
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки	308 мм
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки	225 мм
Максимальная глубина строгания	4 мм
Скорость автоподачи	7 м/мин
Диаметр режущего вала	70 мм
Материал рабочих столов	Чугун
Длина подающего стола	625 мм
Длина приемного стола	625 мм
Размер параллельного упора (ДхВ)	1100x150 мм
Материал параллельного упора	Алюминиевый профиль
Минимальная длина обрабатываемой заготовки	150 мм
Тип подачи (рейсмусование)	Автоматическая
Размер рейсмусового стола (ДхШ)	545x308 мм
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления	102 мм
Габаритный размер (ДхШхВ)	1295x1020x1330 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	1320x570x990 мм
Масса нетто	200 кг
Масса брутто	230 кг

**Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 310/225S-380 с валом Helical** - предназначен для фугования и рейсмусования, данное оборудование идеально подходит и совмещает в себе все операции для калибровки доски. ширина обработки составляет 310 мм - это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Мощность электродвигателя составляет 3000 Вт. Такое сочетание характеристик делает модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и возможности выполнения серьезных задач.

#### **Особенности:**

- Высокая мощность. Станок комплектуется асинхронным двигателем мощностью 3000 Вт, что позволяет с легкостью обрабатывать заготовки даже из твердых пород дерева шириной до 310 мм
- Чугунная конструкция. Рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна, что минимизирует вибрации, а поверхности не имеют искажения.
- Смена операций без настройки. Смена операции фугования на рейсмусование происходит в три этапа
- Цельный стальной трехножевой вал. При скорости вращения в 5500 оборотов в минуту достигается высокая чистота обработки.
- Высокая точность рейсмусования. На станке установлена линейка, которая показывает расстояние от режущего вала до рейсмусового стола. Она продублирована механическим счетчиком.

## Преимущества BELMASH JT-2 310/225S-380 (3 кВт, 400 В)



### Высокая мощность

Станок комплектуется асинхронным двигателем мощностью 3000 Вт, что позволяет с легкостью обрабатывать заготовки даже из твердых пород дерева шириной до 310 мм



### Чугунная конструкция

Рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна, что минимизирует вибрации, а поверхности не имеют искажения.



### Смена операций без настройки

Смена операции фугования на рейсмусование происходит в три этапа:

- опускаем фиксирующие рукоятки и поднимаем фуговальные столы;
- опускаем рычаг натяжения привода протяжных валов;

- переводим кожух для подключения стружкосборника в положение для рейсмусования.

Чтобы вернуться к операции фугования проделываем все в обратном порядке.

При этом не сбиваются настройки положения фуговальных столов.



### **Вал helical**

Станок укомплектован режущим валом helical, что при скорости вращения в 5500 оборотов в минуту позволяет достигать высокой чистоты обработки.



### **Высокая точность рейсмусования**

На станке установлена линейка, которая показывает расстояние от режущего вала до рейсмусового стола. Она продублирована механическим счетчиком.

### **Комплект поставки:**

- Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 310/225S-380 с валом Helical
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 18:02 · KRATONSHOP.RU