

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 310/225S с валом Helical

Артикул: S179A



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 3 кВт

Макс. ширина строгания 310 мм

Тип вала Helical

Цена без учета доставки: **252 690 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Двигатель	3000 Вт
Напряжение питания	220 В
Мощность на валу	2200 Вт
Ширина строгания	310 мм
Глубина рейсмусования	308 мм
Глубина строгания(фугование)	4 мм
Скорость автоподачи (рейсмус)	7,0 м/мин
Количество ножей	56 шт
Частота вращения строгального вала	5500 об/мин
Размер строгального стола	1300 x 310 мм

Размер рейсмусового стола	545 x 308 мм
Диаметр вала	70 мм
Размер ножей	15 x 15 x 2,5 мм
Габариты упаковки	1320 x 570 x 990 мм
Вес	200/230 кг

**Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 310/225S с валом Helical** - предназначен для фугования и рейсмусования, данное оборудование идеально подходит и совмещает в себе все операции для калибровки доски. ширина обработки составляет 310 мм - это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Мощность электродвигателя составляет 3000 Вт. Такое сочетание характеристик делает модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и возможности выполнения серьезных задач.

#### **Особенности:**

- Высокая мощность. Станок комплектуется асинхронным двигателем мощностью 3000 Вт, что позволяет с легкостью обрабатывать заготовки даже из твердых пород дерева шириной до 310 мм
- Чугунная конструкция. Рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна, что минимизирует вибрации, а поверхности не имеют искажения.
- Смена операций без настройки. Смена операции фугования на рейсмусование происходит в три этапа
- Цельный стальной трехножевой вал. При скорости вращения в 5500 оборотов в минуту достигается высокая чистота обработки.
- Высокая точность рейсмусования. На станке установлена линейка, которая показывает расстояние от режущего вала до рейсмусового стола. Она продублирована механическим счетчиком.

#### **Преимущества BELMASH JT-2 310/225S**



#### **Высокая мощность**

Станок комплектуется асинхронным двигателем мощностью 3000 Вт, что позволяет с легкостью обрабатывать заготовки даже из твердых пород дерева шириной до 310 мм



### **Чугунная конструкция**

Рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна, что минимизирует вибрации, а поверхности не имеют искажения.



### **Смена операций без настройки**

Смена операции фугования на рейсмусование происходит в три этапа:

- опускаем фиксирующие рукоятки и поднимаем фуговальные столы;
- опускаем рычаг натяжения привода протяжных валов;
- переводим кожух для подключения стружкосборника в положение для рейсмусования.

Чтобы вернуться к операции фугования проделываем все в обратном порядке.

При этом не сбиваются настройки положения фуговальных столов.



### **Вал helical**

Станок укомплектован режущим валом helical, что при скорости вращения в 5500 оборотов в минуту позволяет достигать высокой чистоты обработки.



### **Высокая точность рейсмусования**

На станке установлена линейка, которая показывает расстояние от режущего вала до рейсмусового стола. Она продублирована механическим счетчиком.

### **Комплект поставки:**

- Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 310/225S с валом Helical
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 22:28 · KRATONSHOP.RU