

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 410/225-380

Артикул: S182A



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 4 кВт

Макс. ширина строгания 410 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **217 540 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Двигатель	4000 Вт, асинхронный
Напряжение питания	380 В
Мощность на валу	3000Вт
Ширина строгания	410 мм
Ширина рейсмусования	407 мм
Глубина строгания(фугование)	4 мм
Скорость автоподачи (рейсмус)	7 м/мин
Количество ножей	3
Частота вращения строгального вала	5500 об/мин
Размер стола	1645x410 мм

Размер рейсмусового стола	600x407 мм
Диаметр вала	70 мм
Размер ножей	15x15x2,5 мм
Габариты упаковки	1670x690x990 мм
Вес	260/300 кг

Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 410/225-380 - предназначен для фугования и рейсмусования, данное оборудование идеально подходит и совмещает в себе все операции для калибровки доски. ширина обработки составляет 410 мм - это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Мощность трехфазного электродвигателя составляет 4000 Вт. Такое сочетание характеристик делает модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и возможности выполнения серьезных задач.

Особенности:

- Вилка (тип 515) для подключения к сети 400 (380) Вольт расположена на корпусе станка.
- Конструкция станка – одна из самых удачных на рынке: широкое использование массивных чугунных деталей и большой вес гарантирует точную работу без вибраций. При рейсмусовании верхний модуль целиком поднимается и не мешает ни работе, ни стружкоудалению. Отдельного внимания заслуживает удобный эксцентриковый механизм регулировки положения столов, причем как подающего, так и принимающего.
- Для строгания по торцу или под глом от 90 до 45 градусов станок оборудован параллельным упором, который выполнен в жесткого алюминиевого профиля.
- При выборе между двумя специализированными или одним комбинированным станком нужно учитывать, что эта модель точна, удобна и производительна, как специализированные, но потребует несколько более частого обслуживания рейсмусовой части в случае интенсивной эксплуатации.

Преимущества BELMASH JT-2 410/225-380 (4 кВт, 400 В)



Высокая мощность

Станок комплектуется асинхронным двигателем мощностью 4000 Вт, что позволяет с легкостью обрабатывать заготовки даже из твердых пород дерева шириной до 410 мм



Чугунная конструкция

Рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна, что минимизирует вибрации, а поверхности не имеют искажения.



Смена операций без настройки

Смена операции фугования на рейсмусование происходит в три этапа:

- опускаем фиксирующие рукоятки и поднимаем фуговальные столы;
- опускаем рычаг натяжения привода протяжных валов;
- переводим кожух для подключения стружкосборника в положение для рейсмусования.

Чтобы вернуться к операции фугования проделываем все в обратном порядке.

При этом не сбиваются настройки положения фуговальных столов.



Цельный стальной трехножевой вал

При скорости вращения в 5500 оборотов в минуту достигается высокая чистота обработки.



Высокая точность рейсмусования

На станке установлена линейка, которая показывает расстояние от режущего вала до рейсмусового стола. Она продублирована механическим счетчиком.

Комплект поставки:

- Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 410/225-380
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 11.04.2026 13:01 · KRATONSHOP.RU