

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок CORMAK PT250

Артикул: PT250



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 2 кВт

Макс. ширина строгания 250 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **96 666 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр ножевого вала	75 мм
Обороты ножевого вала	4800 об/мин
Диаметр всасывающего патрубка	100 мм
Угол наклона направляющей линейки	0°- 45°
Количество ножей	3
Максимальная ширина строгания	250 мм
Максимальная ширина при рейсмусовании	248 мм
Максимальная высота при фуговании	180 мм
Максимальная глубина среза при рейсмусовании	3 мм
Максимальная глубина среза при строгании	2,5 мм

Скорость подачи при рейсмусовании	6 м/мин
Габаритные размеры (Д x Ш)	1080 x 260 мм
Вес	150 кг
Мощность двигателя	S1 2,0 кВт
Питание	1 фаза, 220 В

Фуговально-рейсмусовый станок CORMAK PT250 - является прочной и хорошо продуманной конструкцией, которая дает большие возможности регулировки и обработки древесины твердых и мягких пород механическим образом. Сама регулировка также сравнительно проста и смена резцов на станке занимает несколько секунд. Достаточно большой вес машины (148 кг) обеспечивает большую стабильность, которая обеспечивает безопасную работу без вибрации с дополнительными антивибрационными ногами.

Преимущества фуганка:

- Оба стола станка изготовлены из высококачественных чугуновых отливок, со шлифованной и полированной поверхностью в классе Ra 1,6
- Кожух вала можно практически свободно устанавливать путем изменения его высоты, угла наклона, а также его выдвижения
- Направляющие можно установить под углом в диапазоне от 90° - 45°
- В столе станка были применены дополнительные глушители для снижения уровня шума

Преимущества рейсмусового:

- Стол рейсмусового станка изготовлен из высококачественного чугунового литья, шлифованного и с полированной рабочей поверхностью
- Регулировка высоты стола рейсмусового станка осуществляется с помощью большого и удобного регулятора, которые после установки соответствующей высоты можно зафиксировать дополнительным эксцентриковым рычагом
- Стол рейсмусового станка закреплен в трех местах
- Толщина строгания может быть максимально установлена на 190 мм
- Машина оснащена валами (ведущий и принимающий), которые расположены в непосредственной близости от вала, благодаря чему есть возможность пропускания через рейсмусовый станок даже относительно коротких элементов
- Подача приводных роликов основана на цепи, чтобы гарантировать работу при отсутствии смазки (без „прорезывания зубов” обрабатываемого

Комплект поставки:

- Фуговально-рейсмусовый станок CORMAK PT250
- Ножи
- Пазовый стол в комплект не входит и заказывается отдельно
- Инструкция
- Упаковка



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 08.06.2026 22:25 · KRATONSHOP.RU