

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговально-рейсмусовый станок CORMAK PT260 400V

Артикул: COR-PT260

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение  
питания 380 В

Мощность 2 кВт

Макс. ширина  
строгания 250 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **155 448 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Двигатель	2 кВт / 400В
Размеры стола	1100x250 мм
Рейсмусовый стол	600x248 мм
Скорость вращения шпинделя	4000 об/мин
Наклон направляющей	0-45 градусов
Диаметр отверстия для подключения вытяжки	100 мм
Количество валов/размеры	3 / 250x30x3 мм
Максимальная высота рейсмуса	180 мм
Максимальная толщина обработки (строгальный станок)	2,5 мм
Максимальная толщина обработки (рейсмусовый станок)	2,5 мм

Максимальная ширина обработки	250 мм
Вес	170 кг

**Фуговально-рейсмусовый станок CORMAK PT260 400V** - является прочной и хорошо продуманной конструкцией, которая дает большие возможности регулировки и обработки древесины твердых и мягких пород механическим образом. Сама регулировка также сравнительно проста и смена резцов на станке занимает несколько секунд. Достаточно большой вес машины (170 кг) обеспечивает стабильность, которая оспособствует безопасной работе без вибрации с дополнительными антивибрационными опорами. Приставка для сверления опция и заказывается отдельно.

#### Преимущества строгального станка

- Оба стола станка изготовлены из высококачественных чугуновых отливок, со шлифованной и полированной поверхностью в классе Ra 1,6
- Кожух вала можно практически свободно устанавливать путем изменения его высоты, угла наклона, а также его выдвижения
- Направляющие можно установить под углом в диапазоне от 90° - 45°
- В столе станка были применены дополнительные глушители для снижения уровня шума

#### Преимущества рейсмусового станка

- Стол рейсмусового станка изготовлен из высококачественного чугунового литья, шлифованного и с полированной рабочей поверхностью
- Регулировка высоты стола рейсмусового станка осуществляется с помощью большого и удобного регулятора, которые после установки соответствующей высоты можно зафиксировать дополнительным эксцентриковым рычагом
- Стол рейсмусового станка закреплен в трех местах
- Толщина строгания может быть максимально установлена на 180 мм
- Машина оснащена валами (ведущий и принимающий), которые расположены в непосредственной близости от вала, благодаря чему есть возможность пропускания через рейсмусовый станок даже относительно коротких элементов
- Подача приводных роликов основана на цепи, чтобы гарантировать работу при отсутствии смазки (без „прорезывания зубов“ обрабатываемого материала)

#### Комплект поставки:

- Фуговально-рейсмусовый станок CORMAK PT260 400V
- Инструкция (в электронном виде)
- Упаковка



[Спиральный вал](#)



## Ножи

Сформировано 19.05.2026 18:53 · KRATONSHOP.RU